



EcoLED G4 Round

ECOLED G4 ROUND 2W 12V 3K

Lampadina LED G4 Round 12V di forma circolare e con un profilo piatto.





Codice ordine 56351

EAN 8002219758262

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	2 W
Tipo attacco lampada	G4
Tensione alimentazione (AC)	12 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
CCT tonalità luce	3000 K
Rischio fotobiologico	RG0
Angolo fascio luminoso	120 °
Forma lampadina	Altro
Stabilità colore	SDCM6
Consumo (1000h)	2 kWh
CRI Resa cromatica	>80
Diametro	30 mm
Efficienza	105 lm/W
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	F
Potenza equivalente	20W
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	1
Vita	35000 h
Flusso sorgente luminosa	210 lm
Flusso luminoso L70B50	15000 h
Cicli di accensione	35000
Range tensione alimentazione (max)	12 V
Range tensione alimentazione (min)	12 V



Specifiche meccaniche

Altezza	2 mm
Grado di protezione IP	IP20

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN 62560:2012 + A1:2015 + AC:2015 + A11:2019, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU)