



Strip EcoLED RGBW

STRIP LED RGB-W IP20

StripLED RGBW 24V

Codice ordine 56617

EAN 8002219744227

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	11,52 W
Tipo di tensione di alimentazione	DC
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	45 °C
CCT tonalità luce	3018 K
Numero LED	72
Numero LED/metro	72,00
Rischio fotobiologico	RG0
Watt/metro	11,52 W/m
Angolo fascio luminoso	120 °
Stabilità colore	SDCM6
Consumo (1000h)	12 KWh
CRI Resa cromatica	>80
Dimmerabile	Si
Efficienza	105 lm/W
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	F
Codice Eprel	675657
Fattore di potenza	1
Vita	35000 h
Flusso sorgente luminosa	1260 lm
Flusso per metro	1260 lm/m
Flusso luminoso L70B50	15000 h
Tensione alimentazione (DC)	24 Vdc



Specifiche meccaniche

Altezza	3 mm
Lunghezza	5000 mm
Larghezza	12 mm
Lunghezza di taglio Strip	167 mm
Grado di protezione IP	IP20

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN 60598-2-20:2015 + AC:2017-01, EN IEC 60598-1:2021, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013

Accessori





56696
PROFILO INC FONDO
CARTONGESSO



56621
CONN STRIP TO DRIVER 5PZ



4711
DRIVER ISOLATO 24V IP20 75W



4720
DRIVER ISOLATO 24V IP20
320W



56627
PROFILO 2MT STRIP
ANGOLARE



56620
CONN STRIP TO STRIP 10PZ



4710
DRIVER ISOLATO 24V IP20 60W



4714
DRIVER ISOLATO 24V IP20
200W



56694
PROFILO 2MT STRIP PLAFONE



56691
PROFILO CARTONGESSO CON
MOLLE



4709
DRIVER ISOLATO 24V IP20 30W



4713
DRIVER ISOLATO 24V IP20
150W



4722
DRIVER PUSH TO DIM 24VIP20
60W



56695
PROFILO 2MT STRIP INCASSO



56692
PROFILO CARTONGESSO
RASATURA



56690
PROFILO PLAFONE LARGO



56622
CONN STRIP TO STRIP FILO
4PZ



4712
DRIVER ISOLATO 24V IP20
100W



4721
DRIVER PUSH TO DIM 24VIP20
30W



56693
PROFILO CARTONGES RASATO
LARGO