



StripLED High Standard

STRIP LED HS 14W IP65 3K



StripLED 24V

Codice ordine 56603

EAN 8002219744081



Specifiche tecniche

Potenza assorbita	14 W
Tipo di tensione di alimentazione	DC
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	45 °C
CCT tonalità luce	3000 K
Numero LED	120
Numero LED/metro	120,00
Rischio fotobiologico	RG0
Watt/metro	14 W/m
Angolo fascio luminoso	120 °
Stabilità colore	SDCM6
Consumo (1000h)	14 KWh
CRI Resa cromatica	>80
Dimmerabile	Si
Efficienza	107 lm/W
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	F
Codice Eprel	637873
Fattore di potenza	1
Vita	35000 h
Flusso sorgente luminosa	1500 lm
Flusso per metro	1500 lm/m
Flusso luminoso L70B50	15000 h
Tensione alimentazione (DC)	24 Vdc





Specifiche meccaniche

Altezza	4 mm
Lunghezza	5000 mm
Larghezza	10 mm
Lunghezza di taglio Strip	50 mm
Grado di protezione IP	IP65

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN 60598-2-20:2015 + AC:2017-01, EN IEC 60598-1:2021, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019

Accessori





56628
PROFILO 2MT STRIP
DISSIPATORE



56692
PROFILO CARTONGESSO
RASATURA



56622
CONN STRIP TO STRIP FILO
4PZ



4712
DRIVER ISOLATO 24V IP20
100W



4721
DRIVER PUSH TO DIM 24VIP20
30W



56694
PROFILO 2MT STRIP PLAFONE



56693
PROFILO CARTONGES RASATO
LARGO



56691
PROFILO CARTONGESSO CON
MOLLE



56621
CONN STRIP TO DRIVER 5PZ



4711
DRIVER ISOLATO 24V IP20 75W



4720
DRIVER ISOLATO 24V IP20
320W



56696
PROFILO INC FONDO
CARTONGESSO



56620
CONN STRIP TO STRIP 10PZ



4710
DRIVER ISOLATO 24V IP20 60W



4714
DRIVER ISOLATO 24V IP20
200W



56695
PROFILO 2MT STRIP INCASSO



56627
PROFILO 2MT STRIP
ANGOLARE



56690
PROFILO PLAFONE LARGO



4709
DRIVER ISOLATO 24V IP20 30W



4713
DRIVER ISOLATO 24V IP20
150W



4722
DRIVER PUSH TO DIM 24VIP20
60W