



# StripLED High Standard

STRIP LED HS 14W IP20 3K

StripLED 24V

**Codice ordine 56600**

**EAN 8002219744050**



## Specifiche tecniche

|   |                  |
|---|------------------|
| Potenza assorbita                                 | <b>14 W</b>      |
| Tipo di tensione di alimentazione                 | <b>DC</b>        |
| Temperatura ambiente (min)                        | <b>-20 °C</b>    |
| Temperatura ambiente (max)                        | <b>45 °C</b>     |
| CCT tonalità luce                                 | <b>3000 K</b>    |
| Numero LED  | <b>120</b>       |
| Numero LED/metro                                  | <b>120,00</b>    |
| Rischio fotobiologico                             | <b>RG0</b>       |
| Watt/metro  | <b>14 W/m</b>    |
| Angolo fascio luminoso                            | <b>120 °</b>     |
| Stabilità colore                                  | <b>SDCM6</b>     |
| Consumo (1000h)                                   | <b>14 KWh</b>    |
| CRI Resa cromatica                                | <b>&gt;80</b>    |
| Dimmerabile                                       | <b>Si</b>        |
| Efficienza  | <b>107 lm/W</b>  |
| Classe di efficienza energetica sorgente luminosa | <b>F</b>         |
| Codice Eprel                                      | <b>637870</b>    |
| Fattore di potenza                                | <b>1</b>         |
| Vita  | <b>35000 h</b>   |
| Flusso sorgente luminosa                          | <b>1500 lm</b>   |
| Flusso per metro                                  | <b>1500 lm/m</b> |
| Flusso luminoso L70B50                            | <b>15000 h</b>   |
| Tensione alimentazione (DC)                       | <b>24 Vdc</b>    |





## Specifiche meccaniche

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Altezza                   | <b>2 mm</b>    |
| Lunghezza                 | <b>5000 mm</b> |
| Larghezza                 | <b>8 mm</b>    |
| Lunghezza di taglio Strip | <b>50 mm</b>   |
| Grado di protezione IP    | <b>IP20</b>    |

## Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN 60598-2-20:2015 + AC:2017-01, EN IEC 60598-1:2021, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019

## Accessori





**56628**  
PROFILO 2MT STRIP  
DISSIPATORE



**4720**  
DRIVER ISOLATO 24V IP20  
320W



**56693**  
PROFILO CARTONGES RASATO  
LARGO



**4710**  
DRIVER ISOLATO 24V IP20 60W



**56690**  
PROFILO PLAFONE LARGO



**56627**  
PROFILO 2MT STRIP  
ANGOLARE



**4721**  
DRIVER PUSH TO DIM 24VIP20  
30W



**56695**  
PROFILO 2MT STRIP INCASSO



**4709**  
DRIVER ISOLATO 24V IP20 30W



**56621**  
CONN STRIP TO DRIVER 5PZ



**56692**  
PROFILO CARTONGESSO  
RASATURA



**4714**  
DRIVER ISOLATO 24V IP20  
200W



**56694**  
PROFILO 2MT STRIP PLAFONE



**4713**  
DRIVER ISOLATO 24V IP20  
150W



**56691**  
PROFILO CARTONGESSO CON  
MOLLE



**4712**  
DRIVER ISOLATO 24V IP20  
100W



**4722**  
DRIVER PUSH TO DIM 24VIP20  
60W



**56620**  
CONN STRIP TO STRIP 10PZ



**4711**  
DRIVER ISOLATO 24V IP20 75W



**56696**  
PROFILO INC FONDO  
CARTONGESSO



**56622**  
CONN STRIP TO STRIP FILO  
4PZ