

CT1RS

CENTRALE DI COMANDO 230 Vac PER SERRANDA O CANCELLO SCORREVOLE



PLUS

Programmazione più intuitiva grazie ai Led a 3 colori, dip-switch e trimmer

Possibilità di cancellare un trasmettitore alla volta

Possibilità di memorizzare i trasmettitori della serie SUB-F

Coppia motore regolabile con trimmer

Tempo di cortesia regolabile con trimmer

Funzione test sicurezze

Potenza massima motore 700 W

Potenza massima uscita lampeggiante 60 W

Potenza accessori 3.6 W

MODELLI

CODICE	DESCRIZIONE
CT1RS	Per un motore per serranda o cancello scorrevole, 230 Vac, con frizione elettronica, fincorsa e ricevente radio incorporata. In box

CT1RS

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione centrale	Vac/Hz	230/50
Uscita alimentazione accessori	Vdc	24 non stabilizzati
Corrente massima dispositivi esterni su 24 Vcc	mA	150
Consumo	W	2
Potenza massima motore	W	700
Potenza massima uscita lampeggiante/cortesia	W	60
Protezione uscite 230Vac		Fusibile rapido da 5A (F1)

CARATTERISTICHE GENERICHE

Capacità della ricevente integrata		120
Frequenza della ricevente integrata	MHz	433,92
grado di protezione	IP	54
dimensioni (L - P - H)	mm	200 - 160 - 90
temperatura di esercizio	°C	-20 + 55