

**PL8461M****KIT QUADRA E PEOPLE CON CORNETTA. SB2**

Kit monofamiliare composto da pulsantiera serie Quadra art. 4893M e videocitofono con cornetta da 4.3" serie People art. PL6701, sistema Simplebus 2. La pulsantiera è fornita con i pulsanti di chiamata per ampliare il kit fino a 4 abitazioni. E' possibile inoltre espandere il sistema con videocitofoni e pulsantiere addizionali da acquistare separatamente, per ulteriori informazioni consultare la documentazione tecnica. Il kit è fornito già programmato, pronto all'uso e corredato di tutti gli accessori necessari per la realizzazione dell'impianto. Adatto all'installazione in residenze, attività commerciali o uffici.

AWARDSDESIGN
MILANO



PL8461M

KIT QUADRA E PEOPLE CON CORNETTA. SB2

PRODOTTI IN KIT



PL6701 VIDEOCITOFONO PEOPLE CORNETTA 4.3. SB2

Videocitofono a colori serie People per sistema Simplebus 2. Versione con cornetta e schermo da 4.3" / 16:9. Il videocitofono è programmabile, anche da spento, da smartphone grazie alla app MyComelit scaricabile gratuitamente. È fornito con staffa di fissaggio a parete in metallo per un ancoraggio stabile e forte e di morsetto di derivazione di linea. È dotato di 4 pulsanti meccanici sul frontale con icone che ne identificano la funzione impostata di fabbrica. Un pulsante è retroilluminato colore bianco per la funzione "elettroserratura" per facilitarne l'utilizzo. 3 pulsanti sono programmabili e già configurati per chiamare il centralino di portineria, comandare un attuatore ed effettuare l'autoaccensione. I pulsanti centrali di ciascuna fila sono forniti di guide tattili per non vedenti. Sul lato destro del videocitofono sono invece presenti i pulsanti per attivare la modalità Silenziosa con spia di segnalazione di colore rosso e relativa icona e i pulsanti per accedere al menu per regolare i valori di luminosità, contrasto, colore e volume della suoneria. Di serie è dotato di chiamata fuoriporta programmabile anche per altre funzioni. Dimensioni (L x H x P): 186 x 180 x 35 mm.

DATI GENERALI

Altezza (mm)	180
Larghezza (mm)	186
Profondità (mm)	35
Peso del prodotto (g)	610
Colore del prodotto	Bianco RAL9003
Tipo materiali di rivestimento	ABS, PMMA
Montaggio a parete	Sì
Montaggio su base da tavolo	Sì, con accessorio dedicato

SISTEMI COMPATIBILI

Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 4888C	Sì
Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A	Sì



PL8461M

KIT QUADRA E PEOPLE CON CORNETTA. SB2

SISTEMI COMPATIBILI

Kit audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1209

Sì

DISPLAY

Dimensione display (")

4,3

Tipo display

TFT

Rapporto d'aspetto

16:9

Risoluzione (pixels)

480x272

Menù sullo schermo (OSD)

Sì

CARATTERISTICHE AUDIO

Microfono

6mm (Ø), Omnidirezionale

Altoparlante

40mm (Ø) x 5.1mm (H), 100 Ohm, 0.25W

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tipo di alimentazione

Alimentazione da bus videocitofonico

Tensione di alimentazione

33VDC

Assorbimento in stand-by (W)

0,02

Assorbimento massimo (W)

6,6

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipologia di pulsanti

Meccanico

Pulsanti totali (n°)

4

Colore della retroilluminazione

Bianco

Morsetti

L L CFP CFP

Morsetti estraibili

Sì

Numero di ingressi (n°)

1

REGOLAZIONI

Volume suoneria

Sì



PL8461M

KIT QUADRA E PEOPLE CON CORNETTA. SB2

REGOLAZIONI

Luminosità dello schermo	Sì
Contrasto dello schermo	Sì
Colore dello schermo	Sì

RETE E PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE

Programmazione funzioni utente tramite menu OSD	Sì
Programmazione funzioni installatore tramite menu OSD	Sì
Programmazione funzioni tramite NFC e app MyComelit	Sì

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Grado di protezione IP	IP30
Temperatura di funzionamento (°C)	5 ÷ 40
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 75
Classe ambientale	I (B1)
Certificazioni CE	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

CARATTERISTICHE GENERALI

Apriporta	Sì
Apriporta automatica su chiamata (Dottore)	Sì
Modalità Silenziosa (Privacy)	Sì
Autoaccensione	Sì
Chiamata al centralino	Sì
Chiamate intercomunicanti	Sì
Chiamata intercomunicante selettiva	Sì
Chiamata di Panico	Sì
Ingresso per chiamata fuoriporta	Sì



PL8461M

KIT QUADRA E PEOPLE CON CORNETTA. SB2

CARATTERISTICHE GENERALI

Suoneria personalizzabile	Sì
Comando attuatori	Sì
Segnalazione porta aperta	Sì
Segnalazioni acustiche	Sì
Segnalazioni visive	Sì



PL8461M

KIT QUADRA E PEOPLE CON CORNETTA. SB2



4893M POSTO ESTERNO KIT QUADRA VIDEO. SIMPLEBUS 2

Posto esterno videocitofonico da parete, serie Quadra, per sistema Simplebus2. Frontale in alluminio pressofuso, telecamera grandangolare a colori e singolo LED per illuminazione notturna. Tasti meccanici con possibilità di impostare da 1 a 4 tasti di chiamata tramite DIP-switch. LED di segnalazione per chiamata inviata, apriporta attivata, fonica attivata e impianto occupato. Regolazione volume altoparlante e bilanciamento fonica. Alimentazione da linea bus. Dimensioni: 95x195x28 mm.

DATI GENERALI

Tipologia	Monoblocco
Altezza (mm)	195
Larghezza (mm)	95
Profondità (mm)	28
Peso del prodotto (g)	300
Colore del prodotto	Grigio RAL 9006, Nero RAL9005
Montaggio a parete	Sì

SISTEMI COMPATIBILI

Kit audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1209	Sì
--	----

CARATTERISTICHE AUDIO

Microfono	6mm (Ø), Omnidirezionale
Altoparlante	36mm (Ø), 8 Ohm, 1W

CARATTERISTICHE TELECAMERA

Telecamera	Colori
Tipo di sensore	1/4" CMOS
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	2,1
Angolo di visione (H x V - °)	85 x 72
Sensibilità	0.1 (colori)


PL8461M
KIT QUADRA E PEOPLE CON CORNETTA. SB2
CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tipo di alimentazione	Alimentazione da bus videocitofonico
Tensione di alimentazione	33VDC
Assorbimento massimo (W)	8,25

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipologia di chiamata	Pulsanti
Tipologia di pulsanti	Meccanico
Numero di pulsanti (n°)	4
Colore della retroilluminazione	Bianca
Morsetti	LL RTE COM DO SE- SE+C NC NO
Numero di ingressi (n°)	2
Numero di uscite (n°)	2
Tipo di uscite	Relé (C-NO-NC, 10A@12÷24 VAC/VDC), SE: impulso di sblocco di 4A, corrente di mantenimento di 200mA per serrature 12VAC/DC (impedenza massima 18 Ohm)

REGOLAZIONI

Volume altoparlante	Sì
Volume microfono	Sì

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Grado di protezione IP	IP54
Grado di protezione antivandalo IK	IK08
Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Classe ambientale	IV
Certificazioni CE	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

FUNZIONI PRINCIPALI

Apriporta	Sì
-----------	----

**PL8461M****KIT QUADRA E PEOPLE CON CORNETTA. SB2****FUNZIONI PRINCIPALI**

Numero di relè ausiliari (n°)	1
Ingresso per pulsante apriporta locale	Sì
Ingresso per segnalazione porta aperta	Sì



PL8461M

KIT QUADRA E PEOPLE CON CORNETTA. SB2



1209 ALIMENTATORE KIT VIDEO SIMPLEBUS2

Alimentatore 33 VDC per KIT Simplebus 2 a cui collegare direttamente il posto esterno e il posto interno. Dotato di protezioni per sovraccarico e corto circuito. Tensione di ingresso 110-240 VAC. Dimensioni: 106 x 62 x 89 mm (6 moduli DIN).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tensione di alimentazione	110 ÷ 240 VAC
Corrente max erogata (A)	1,2
Applicabile a guida DIN	Sì
Numero moduli DIN (n°)	6

DATI GENERALI

Altezza (mm)	62
Larghezza (mm)	106
Profondità (mm)	89
Tipo materiali di rivestimento	Plastico
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-5 ÷ 40
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95

COMPATIBILITÀ

Sistema kit audio/video	Sì
-------------------------	----

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza massima erogata (W)	37
-----------------------------	----



PL8461M

KIT QUADRA E PEOPLE CON CORNETTA. SB2



1216 MORSETTO DI TERMINAZIONE SIMPLEBUS2

Morsetto di terminazione di linea. Forniti a corredo del miscelatore (4 pz). Da montare al termine del montante, secondo le indicazioni della documentazione tecnica, per ottimizzare la distribuzione dei segnali.

CARATTERISTICHE GENERALI

Connettore ingresso	Morsettiera
Certificazioni CE	EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Temperatura di funzionamento (°C)	-5 ÷ 40
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95

COMPATIBILITÀ

Sistema audio/video Simplebus 2	Sì
---------------------------------	----



PL8461M

KIT QUADRA E PEOPLE CON CORNETTA. SB2



1214/2C MORSETTO DI DERIVAZIONE. S2

Morsetto di derivazione di linea. Il morsetto è da collegare sul montante per derivarsi verso staffe o citofoni.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Altezza (mm)	25
Larghezza (mm)	32
Profondità (mm)	25,5
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 30

COMPATIBILITÀ

Sistema audio/video Simplebus 2	Sì
Sistema audio Simplebus 2	Sì

CARATTERISTICHE AUDIO/VIDEO

Sistema audio	Sì
Sistema audio/video	Sì

**PL8461M****KIT QUADRA E PEOPLE CON CORNETTA. SB2****ACCESSORI****AC6711 CORNICE DI ADATTAMENTO PER VIDEOCITOFONO**

Cornice di adattamento per videocitofono serie People da utilizzare in caso di sostituzione di videocitofoni delle serie precedenti per rifinirne il montaggio. Dimensioni (L x H x P): 230 x 220 x 3 mm.

**AC6732 BASE DA TAVOLO PER VIDEOCITOFONO**

Accessorio per l'installazione da tavolo dei videocitofoni serie People. Dimensioni (L x H x P): 135.65 x 110 x 122.5 mm.

**AC6719 SUPPORTO DA PARETE VIDEOCITOFONO CORNETTA**

Supporto da parete per videocitofono con cornetta serie People che permette il passaggio esterno dei cavi. Dimensioni (L x H x P): 177.3 x 171.4 x 9.7 mm.