

18A182300000

Rilevatore di movimento e presenza 10 A



Descrizione tecnica:

Rilevatore di movimento, Installazione da esterno, 1 interruttore unipolare, 10 A, Programmazione: standard, Circuito contatti: contatto a potenziale di rete, Tipo di alimentazione AC, tensione di alimentazione nominale 230 V, funzionamento da 96 a 253 V, potenza nominale 2 VA, temperatura ambiente da -30 a +50 °C

L'immagine è da considerarsi indicativa e non per forza corrispondente al codice prodotto.

[VAI ALLA PAGINA PRODOTTO](#)

Caratteristiche tecniche:

Configurazione contatti:	1 NO
Corrente nominale contatti:	10
Descrizione Commerciale:	Rilevatore di movimento per esterno, grado di protezione IP 55. Dispositivo versatile e adatto ad ogni tipo di ambiente. Dotato di Regolazione soglia di intervento crepuscolare: 5...1000 lx, Regolazione ritardo allo spegnimento: 10 secondi ... 20 minuti, Tensione di alimentazione 110...230 V AC (50/60Hz), 1 contatto NO 10 A 230 V AC, Morsetti Push-In.
Dimensioni:	86x91.45x79.5 mm
Gestibile da APP:	NO
Grado di protezione:	IP 55
Tensione nominale contatti:	230 V AC
Tipo di alimentazione:	Tipo di alimentazione AC
Tipo di installazione:	Installazione da esterno
Omologazioni/certificazioni (a seconda del codice):	

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche.
Le informazioni sono da considerarsi solo come indicative, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

Ti servono altre informazioni?

[Contatta la nostra rete commerciale](#) - Chiama il numero verde 800-012613 - [Trova un rivenditore](#)