

11318230000

Relè crepuscolare modulare 12-16 A



L'immagine è da considerarsi indicativa e non per forza corrispondente al codice prodotto.

Descrizione tecnica:

Relè crepuscolare, Montaggio su barra DIN 35 mm, larghezza 17.5 mm, 1 contatto, 16 A, Variante: standard, Tipo di alimentazione AC, tensione di alimentazione nominale 230 V, funzionamento da 90 a 265 V, potenza nominale 2.5 VA, temperatura ambiente da -20 a +50 °C

[VAI ALLA PAGINA PRODOTTO](#)

Caratteristiche tecniche:

Configurazione contatti:	1 NO
Corrente nominale contatti:	16
Descrizione Commerciale:	Relè crepuscolare progettato per l'accensione di lampade in funzione del livello di luminosità dell'ambiente circostante. Fornito con elemento fotosensibile separato. Con 1 contatto NO 16A, regolazione sensibilità 1-100 lux, 1 modulo, larghezza 17.5mm.
Dimensioni:	17.5x84x56.5 mm
Grado di protezione:	IP 20
Tensione nominale contatti:	250 V AC
Tipo di alimentazione:	Tipo di alimentazione AC
Tipo di installazione:	Montaggio su barra DIN 35 mm, larghezza 17.5 mm
Omologazioni/certificazioni (a seconda del codice):	

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche.
Le informazioni sono da considerarsi solo come indicative, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

Ti servono altre informazioni?

[Contatta la nostra rete commerciale](#) - Chiama il numero verde 800-012613 - [Trova un rivenditore](#)