

**48CLU003****TARGA OTTICO-ACUSTICA EN54-3/23**

Targa ottico acustica di segnalazione con scritta "Allarme Incendio". Caratterizzata da un basso assorbimento grazie all'illuminazione a LED (luce bianca) ad alta efficienza. Parte acustica multi tono dei quali 7 certificati, modificabili via dip-switch. Predisposta per montaggio a parete o ad incasso parziale. Potenza sonora da 71 a 91dB in base al tono selezionato. Tensione di alimentazione 19-30 VDC. . Certificazione secondo EN 54-3 e EN 54-23.



48CLU003

TARGA OTTICO-ACUSTICA EN54-3/23

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Numero di toni disponibili (n°)	16
Copertura segnale ottico secondo EN54-23	(W) 3.6 x 9m
Normative EN	EN54-3, EN54-23

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipo materiali di rivestimento	ABS - V0 + Policarbonato
Colore del prodotto	Bianco
Segnalazione ottica	Sì
Copertura segnale ottico secondo EN54-23	(W) 3.6 x 9m
Colore segnalazione ottica	Bianco
Sezione cavi per terminali (mm)	0.4 ÷ 2.5
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 55
Larghezza (mm)	275
Altezza (mm)	135
Profondità (mm)	50

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	19÷30 VDC
Ass. max (mA - parte ottica/parte acustica)	61
Segnale acustico livello alto (dB@1m) (dB)	91
Segnale acustico livello basso (dB@1m) (dB)	71

DATI GENERALI

Grado di protezione IP	IP21C
------------------------	-------