



SISTEMI PER FORATURA PIASTRELLE

CARATTERISTICHE TECNICHE



IMBALLI



- Per forare prima della posa gres porcellanato, marmo, granito, mono-bicottura, vetro, ecc..
- Distanza tra il centro della fresa ed il piantone: 30 cm (12").
- Massimo spessore piastrella 30 mm (1 3/16").
- Massimo Ø foretto 115 mm (4 1/2"), minimo Ø foretto 4 mm (5/32").
- Rapporto di riduzione numero giri motore / fresa 2,5 ÷ 1. Trasmissione a cinghia poly V.

- Due velocità di rotazione foretto.
- Raffreddamento interno foretto con pompa.
- Dispositivo di sicurezza blocca piastrella.
- Foretti diamantati ad aggancio rapido.
- Corredo: kit controforetti, kit chiavi, pietra ravviva disco, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo								
422	8024648007629	1	230 V 50 Hz	Monofase	0,6 CV / 0,35 kW	1400/2800	-	560/1120

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello								
BUCANIERE	4 - 115 mm 5/32" - 4 1/2 "	30 mm 1 3/16"	350 mm 14"	∞	62x32xh 50 cm 24 3/8"x12 5/8"xh 19 5/8"	33 Kg 72.8 lbs	65x35xh 55 cm 25 3/8"x13 3/4"xh 21 5/8"	35 Kg 77.2 lbs

