

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. CPR-IT1/0975

- 1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **KERAFLEX EXTRA S1 ZERO (grigio)**
- 2) Usi previsti: **Adesivo cementizio migliorato per piastrellature, destinato all'installazione interna ed esterna a parete e pavimento**
- 3) Fabbricante: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milano – Italia - www.mapei.it**
- 4) Sistemi di VVCP: **Sistema 3**
- 5) Norme armonizzate: **EN 12004:2007+A1:2012**

Organismi notificati: **TECNO PIEMONTE SPA, N. 1372**
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ (ITB), N. 1488

- 6) Prestazioni dichiarate:


Caratteristiche essenziali	Prestazioni
Reazione al fuoco:	Classe A2_{FL}-s1 / A2-s1, d0
Forza di adesione:	espressa come: - adesione a trazione iniziale $\geq 1,0$ N/mm²
Durabilità della forza di adesione dopo:	espressa come:
- azione dell'invecchiamento climatico/termico:	- adesione a trazione dopo invecchiamento termico $\geq 1,0$ N/mm²
- azione dell'acqua/umidità:	- adesione a trazione dopo immersione in acqua $\geq 1,0$ N/mm²
- cicli di gelo-disgelo:	- adesione a trazione dopo cicli gelo-disgelo $\geq 1,0$ N/mm²
Rilascio di sostanze pericolose:	NPD

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al Regolamento (EU) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: **Santino Giglio – Corporate Quality Management**

Milano, 05/07/2023





Informazioni REACH: le informazioni di cui all'Articolo 31 o, a seconda dei casi, all'Articolo 33 del Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 e successive modifiche sono indicati nella Scheda di Sicurezza che MAPEI mette a disposizione sul sito insieme alla presente Dichiarazione di Prestazione vigente.

Mapei SpA mette a disposizione le DoP in formato PDF sul proprio sito web.

Note revisione 1:	Prodotto invariato, aggiunto colore
--------------------------	--

KERAFLEX EXTRA S1 ZERO (grigio)
MARCATURA CE
Allegato a DoP N. CPR-IT1/0975



 1372, 1488	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
<p style="text-align: center;">23 CPR-IT1/0975 EN 12004 KERAFLEX EXTRA S1 ZERO (grigio) <i>Adesivo cementizio migliorato per piastrellature, destinato all'installazione interna ed esterna a parete e pavimento</i></p>	
Reazione al fuoco: Forza di adesione: Durabilità della forza di adesione dopo: - azione dell'invecchiamento climatico/termico: - azione dell'acqua/umidità: - cicli di gelo-disgelo: Rilascio di sostanze pericolose:	Classe A2 _{FL} -s1 / A2-s1, d0 espressa come: - adesione a trazione iniziale $\geq 1,0$ N/mm ² espressa come: - adesione a trazione dopo invecchiamento termico $\geq 1,0$ N/mm ² - adesione a trazione dopo immersione in acqua $\geq 1,0$ N/mm ² - adesione a trazione dopo cicli gelo-disgelo $\geq 1,0$ N/mm ² NPD

Note:

MAPEI fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE da parte della clientela internazionale. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- valori NPD (Nessuna Prestazione Determinata) che possono essere tralasciati dalla marcatura CE,
- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- utilizzo di una lingua differente (lo stesso packaging è utilizzato in numerosi paesi),
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.