


Modulo Geberit Combifix per WC sospeso, 82 cm, con cassetta di risciacquo da incasso Omega 12 cm

Campo di applicazione

- Per pareti in muratura
- Per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale
- Per WC sospesi con quote di collegamento secondo EN 33:2011
- Per risciacquo a due quantità

Caratteristiche

- Telaio di montaggio verniciato a polvere
- Telaio di montaggio con quattro staffe di fissaggio
- Profondità di montaggio regolabile, 12–20,5 cm
- Curva tecnica montabile senz'attrezzi
- Cassetta di risciacquo da incasso con azionamento dall'alto o frontale
- Cassetta di risciacquo da incasso isolata contro la condensa
- Lavori di montaggio e manutenzione sulla cassetta di risciacquo da incasso senz'attrezzi
- Allacciamento idrico laterale sinistro o posteriore sinistro
- Protezione cantiere con apertura per l'ispezione, accorciabile
- Dotato di tubo fodera per il collegamento idrico di bidet-WC Geberit AquaClean
- Con possibilità di fissaggio per allacciamento elettrico

Dati tecnici

Pressione dinamica	0,1–10 bar
Temperatura massima dell'acqua	25 °C
Impostazione predefinita quantità di risciacquo	6 e 3 l
Campo di regolazione risciacquo lungo	4,5 / 6 / 7,5 l
Campo di regolazione risciacquo breve	3–4 l
Portata di progetto	0,11 l/s
Pressione dinamica minima per portata di progetto	0,5 bar

Dotazione

- Allacciamento idrico R 1/2", compatibile con MeplaFix, con rubinetto d'arresto integrato e manopola
- Protezione cantiere con apertura per l'ispezione
- Set per allacciamento per WC, \varnothing 90 mm
- Curva tecnica in PE-HD, \varnothing 90 mm
- Manicotto di collegamento in PE-HD, \varnothing 90/110 mm
- 2 tappi di protezione
- Set disaccoppiante
- 2 barre filettate M12
- Materiale di fissaggio

Articolo
Art. no.
110.000.00.1

Accessori

- Panoramica degli accessori: moduli Geberit Combifix per WC