

Linea KIT idropellet 3 Standard (Separatore Impianto)



Dimensioni 14,5 x 37 x 27 cm (PxBxH)

Codice	Descrizione
KP3-30	30 kW
KP3-40	40 kW

Funzioni



Consente di caricare la pressione dell'acqua del generatore di calore, direttamente dal kit.
 Interfaccia generatore di calore con caldaia a gas.
 Consente la gestione del riscaldamento, separa il circuito del generatore di calore dal circuito della caldaia mettendo a norma l'impianto secondo ISPEL del 18/09/2006.
 Funzione anticondensa.

Componenti

- 1 Scambiatore termico 30/40 kW
- 1 Circolatore 15/70
- 1 Manometro 1/4"
- 1 Valvola di non ritorno 1"
- Tubazioni in rame DN20 mm uscita 3/4"F
- 1 Box in lamiera verniciato bianco
- 1 Cablaggio elettrico

Applicazioni

Generatore di calore **con circolatore** a bordo macchina, Termostufe e Caldaie



LEGENDA

- MI** MANDATA GENERATORE
- MT** MANDATA TERMOSTUFA
- RI** RITORNO IMPIANTO
- RT** RITORNO TERMOSTUFA
- VR** VALVOLA DI NON RITORNO

SCHEDA TECNICA

