

## Tubi flessibili Omnyflex 10 OF 1007

Tubo flessibile per l'allacciamento dalla rete idrica a scaldabagni, caldaie e installazioni generiche, DN 10. Il diametro maggiore permette portate più elevate e assicura controllo della pressione. Raccordo Femmina con guarnizione inserita e Femmina con guarnizione inserita. Tubo interno in EPDM.



[DOWNLOAD LISTINO](#)

DN:	10
Temperatura massima di esercizio:	70 °C
Pressione massima di esercizio:	10 bar
Portata a 3 bar:	46 l/min
Raggio min curvatura:	56 mm
Tubo interno:	EPDM
Treccia:	Acciaio Inox AISI 304
Materiale raccordi:	Ottone CW617N

COD: OF1007

### DOCUMENTAZIONE



[Scheda Tecnica](#) [Fogli istruzione](#)

### CERTIFICATI

EN 13618



COD	RACCORDO 1	RACCORDO 2	LUNGHEZZA			
FGAGKS0200LAL	Femmina con guarnizione inserita G 1/2	Femmina con guarnizione inserita G 1/2	200	82	-	25
FGAGKS0250LAL	Femmina con guarnizione inserita G 1/2	Femmina con guarnizione inserita G 1/2	250	89	-	25
FGAGKS0300LAL	Femmina con guarnizione inserita G 1/2	Femmina con guarnizione inserita G 1/2	300	97	-	25
FGAGKS0350LAL	Femmina con guarnizione inserita G 1/2	Femmina con guarnizione inserita G 1/2	350	105	-	25
FGAGKS0400LAE	Femmina con guarnizione inserita G 1/2	Femmina con guarnizione inserita G 1/2	400	112	10	-

COD	RACCORDO 1	RACCORDO 2	LUNGHEZZA			
FGAGKS0500LAE	Femmina con guarnizione inserita G 1/2	Femmina con guarnizione inserita G 1/2	500	127	10	-
FGAGKS0600LAE	Femmina con guarnizione inserita G 1/2	Femmina con guarnizione inserita G 1/2	600	142	10	-
FGAGKS0800LAE	Femmina con guarnizione inserita G 1/2	Femmina con guarnizione inserita G 1/2	800	172	10	-
FGAGKS1000LAE	Femmina con guarnizione inserita G 1/2	Femmina con guarnizione inserita G 1/2	1000	203	10	-