

## ELETTRODI RUTILI D. 2 MM 15 PZ



- Confezionati in pratici blister
- 15 elettrodi di diametro 2 mm da 300 mm di lunghezza
- Per saldature in AC/ DC con correnti dai 40 - 70 A
- Consente di saldare in tutte le posizioni
- Rispondenti alle normative E6013 AWS A5.1

Elettrodi rutili per la saldatura dell'acciaio; confezionati in pratici blister contenenti 15 elettrodi di diametro 2 mm; per saldature AC/DC con correnti da 40 a 70 A; E6013 AWS A5.1.

## DESCRIZIONE

Elettrodi per la saldatura dell'acciaio confezionati in pratici blister.

Il particolare rivestimento dell'elettrodo conferisce al deposito un ottimo aspetto superficiale dopo la solidificazione, assicurando un gradevole aspetto estetico alla saldatura.

Utilizzabili in tutte le posizioni, garantiscono una buona stabilità d'arco, si possono saldare sia in corrente continua Polarità Diretta (negativo in pinza portaelettrodo) sia in corrente alternata con buone caratteristiche meccaniche in zona fusa. Vengono utilizzati nelle saldature di spessori moderati.

## DATI TECNICI

## DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO