




TN/F

TUBO IN NYLON PA6 A SPIRALE CON ATTACCHI 1/4M E 1/4F GIREVOLE | SELF STORING HOSE IN NYLON PA6 WITH 1/4M FIXED AND 1/4F SWIVELLING CONNECTORS
TUYAU EN NYLON PA6 SPIRALE AVEC RACCORDS 1/4M ET 1/4F PIVOTANTS | SPIRALSCHLAUCH AUS NYLON PA6 MIT FESTEM 1/4A ANSCHLUSS UND DREHBAREM 1/4I ANSCHLUSS

- Tubo a spirale con attacchi filettati
- 1/4M fisso e 1/4F girevole (ISO 228)
- NYLON PA6
- Campo di temperatura : -10°C / + 80°C
- Tuyau à spirale avec raccords filetés
- 1/4M fixe et 1/4F pivotants (ISO 228)
- NYLON PA6
- Echelle de température : -10°C / +80°C
- Self storing hose with 2 threaded connectors
- 1/4M fixed and 1/4F swivelling connectors (ISO 228)
- NYLON PA6
- Temperature range: -10°C / + 80°C
- Spiralrohr mit 2 Gewindeanschlüssen
- 1/4A Anschluss und drehbarem 1/4I Anschluss (ISO 228)
- NYLON PA6
- Temperaturbereich: -10°C / + 80°C



COD.	MOD.	Øest X Øint (mm)	L (m)	P es (bar)	P exp (bar)		
BH128016	TN/F	Ø 8x6	4	24	71	1	150
AH035259	TN/F	Ø 8x6	5	24	71	1	200
AH035260	TN/F	Ø 8x6	7,5	24	71	1	190
AH035261	TN/F	Ø 8x6	10	24	71	1	240
AH035262	TN/F	Ø 8x6	15	24	71	1	360