

Smerigliatrice angolare

GA4530R

720 W • 115mm • 11.000 g/min

Smerigliatrice angolare 115 mm

Smerigliatrice 720W dotato di nuovo motore con resistenza al calore maggiorata per alte prestazioni. La carcassa del motore ha dimensioni ridotte con circonferenza di soli 180mm. Sistema di protezione dalle polveri ottimizzato tramite l'inserimento di cuscinetti sigillati e parti elettriche ricoperte di vernici di protezione. Presenza di funzione antiriavvio per prevenire il riavvio accidentale per una maggiore sicurezza. Accessori in dotazione: impugnatura laterale, chiave, disco abrasivo.



SPECIFICHE TECNICHE

Potenza Assorbita	720 W
Velocità a vuoto	11000 min ⁻¹
Massima profondità di taglio	30 mm
Filettatura albero	M14
Diametro disco abrasivo	115 mm
Funzione antiriavvio (interruttore NVR)	✓
Cavo di alimentazione	2,5 m
Livello potenza sonora	96 dB(A)
Livello pressione sonora	88 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Peso senza cavo	1,8 - 2,2 kg
Dimensioni prodotto	266 x 130 x 108 mm
Livello Vibrazione, Levigatura a Disco	≤ 2,5 m/s ²
Livello Vibrazione, lavorazioni delle Superfici	7,5 m/s ²
Incertezza Vibrazione (Fattore K), Levigatura a Disco	1,5 m/s ²

Codice EAN 0088381808507

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

153489-2

Impugnatura laterale "36"



782423-1

Chiave 2 punti 35mm



A-80927

Disco abrasivo per metallo



ACCESSORI OPTIONAL

122910-2

Copri disco 115mm uso taglio



153504-2

Impugnatura laterale completa



195354-9

Flangia a sgancio rapido eznutm14,



196297-8

Super dado Ø 115 – 230mm

