


SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET

DCZ

Dado cieco
Cap nut

Rev: 00
Pag. 1/1

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



d = filettatura / thread
p = passo / pitch
h = altezza / height
s = chiave / wrench

d ^(6H)	p [mm]	h [mm]	s [mm]	Cod. Zincato bianco cl. 6 White zinc ptd. grade 6	Cod. Inox A2-70 Stainless steel A2-70
M4	0,7	8	7	22600b04000	22600x04000
M5	0,8	10	8	22600b05000	22600x05000
M6	1	12	10	22600b06000	22600x06000
M8	1,25	15	12	22600b08000	22600x08000
M10	1,5	18	14	22600b10000	22600x10000
M12	1,75	22	19	22600b12000	22600x12000
M14	2	25	22	22600b14000	22600x14000
M16	2	28	24	22600b16000	22600x16000
M18	2,5	32	27	22600b18000	
M20	2,5	34	30	22600b20000	22600x20000
M22	2,5	39	32	22600b22000	
M24	3	42	36	22600b24000	

CARATTERISTICHE PRODOTTO - PRODUCT FEATURES

Dado Nut	Materiale Material	Rivestimento Coating
Acciaio zincato bianco cl. 6 Zinc plated steel grade 6	Acciaio classe 6 EN ISO898-2 Steel grade 6 EN ISO898-2	zincatura bianca $\geq 5\mu\text{m}$ ISO4042 white zinc plated $\geq 5\mu\text{m}$ ISO4042
Acciaio inox A2 70 Stainless steel A2 70	Inox A2-70 EN ISO 3506-2 Stainless steel A2-70 EN ISO 3506-2	-

Carichi di prova secondo norma¹⁾ / Proof loads according to standard¹⁾

Dado - Nut DIN 1587		CARICO DI PROVA ²⁾ / PROOF LOAD ²⁾ [kN]	
d	As _{nom} [mm ²]	Acciaio cl. 6 EN ISO898-2 ¹⁾ Steel grade 6 EN ISO898-2 ¹⁾	Inox A2-70 ISO 3506-2 ¹⁾ Stainless steel A2-70 ISO 3506-2 ¹⁾
M4	8,78	5,5	6,1
M5	14,2	9,5	9,9
M6	20,1	13,5	14,1
M8	36,6	24,9	25,6
M10	58	39,4	40,6
M12	84,3	59,0	59,0
M14	115	80,5	80,5
M16	157	109,9	109,9
M18	192	138,2	134,4
M20	245	176	171,5
M22	303	218	-
M24	353	254	-

1 kN = 100 kgf

¹⁾ Norma EN ISO898-2 per dadi in acciaio zincato classe 8 e norma EN ISO 3506-2 per dadi in acciaio inox A2-70 / EN ISO898-2 for steel nuts grade 8 and EN ISO 3506-2 for stainless steel A2-70 nuts.

²⁾ In assenza di regolamentazioni nazionali diverse utilizzare i coefficienti di sicurezza riportati sui pertinenti Eurocodici ER / In the absence of national regulations use safety factors cited in relevant ER Eurocodes

Dati validi con accessorio metrico (minimo cl.8.8 o A2-70) completamente avvitato all'interno del dado
Data valid with metric accessory (minimum gr. 8.8 or A2-70) complete screwed into the inside of the nut.