

AP6

Vite autoperforante - foratura max. 6 mm - EN ISO 15480
Selfdrilling screw - max drill capacity 6 mm - EN ISO 15480

Materiale: acciaio cementato

Rivestimento: zincato bianco

Testa: TE con collare piatto Ø12,5

Chiave: 10

Passo: 1,81

Utilizzo: supp. metallici: 1,5 - 6 mm

Avvitatore: 1500 giri/min

Material: cemented steel

Coating: white zinc plated

Head: Hex head with flat collar Ø12,5

Wrench: 10

Pitch: 1,81

Use: metal purlins: 1,5 - 6 mm

Drilling speed: 1500 r.p.m



SOLO VITE SCREW ONLY			VITE + RONDELLA PREMONTATA rondella Ø16 + guarnizione in EPDM SCREW + PREASSEMBLED WASHER washer Ø16 - EPDM gasket			VITE + BAZ PREMONTATO rondella inox A2 ø22 + guarnizione in EPDM nero ø25 ⁽¹⁾ SCREW + PREASSEMBLED CONE WASHER washer ø22 stainless steel A2 - EPDM black gasket ø25 ⁽¹⁾			Vite Screw Ø x L	Sp. fissabile Fixing thickness min ⁽³⁾	Pacchetto fissabile Fixing thickness max ⁽³⁾
Cod.	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox	Cod.	Conf. Pkg.	Cod. ⁽²⁾	Conf. Pkg.					
19600b06019	200	2400	19601b06019	100				6,3x19		7	
19600b06022	200	2400	19601b06022	200				6,3x22		10	
19600b06025	200	2400	19601b06025	200				6,3x25		13	
19600b06032	200	1600	19601b06032	200	29697b06032	200		6,3x32		20	
19600b06038	200	1200	19601b06038	200	29697b06038	200		6,3x38		26	
19600b06045	200	1200	19601b06045	100				6,3x45		33	
19600b06050	200	1200	19601b06050	200	29697b06050	200		6,3x50		38	
19600b06060	200	800	19601b06060	200	29697b06060	200		6,3x60		48	
19600b06070	100	600	19601b06070	100	29697b06070	200		6,3x70	14	58	
19600b06080	100	600	19601b06080	100	29697b06080	200		6,3x80	24	68	
19600b06090	100	600	19601b06090	100	29697b06090	200		6,3x90	34	78	
19600b06100	100	600	19601b06100	100	29697b06100	200		6,3x100	44	88	
19600b06110	100	600	19601b06110	100	29697b06110	200		6,3x110	54	98	
19600b06120	100	600	19601b06120	100	29697b06120	200		6,3x120	64	108	
19600b06130	100	600	19601b06130	100	29697b06130	200		6,3x130	74	118	
19600b06140	100	600	19601b06140▲	100	29697b06140	200		6,3x140	84	128	
19600b06150	100	600	19601b06150▲	100	29697b06150	200		6,3x150	94	138	
19600b06160	100	600	19601b06160▲	100	29697b06160	200		6,3x160	104	148	
19600b06180	100	400			29697b06180	100		6,3x180	124	168	
19600b06200	100	400			29697b06200	100		6,3x200	144	188	
19600b06220	100	300						6,3x220	164	208	

⁽¹⁾ Disponibile su richiesta anche con BAZ PRO rondella ø25 inox A2 + guarnizione ø27 in EPDM nero. Contattare uffici commerciali
Available upon request with BAZ PRO washer ø25 stainless steel A2 - EPDM black gasket ø27. For information contact the Export office

⁽²⁾ Ordine min / Min order: 1000 pz/pcs

⁽³⁾ Spessori riferiti alla vite senza accessori / Thickness refers to screw without accessory

3DG
COATING

Disponibile su richiesta anche con rivestimento anticorrosione. Contattare uffici commerciali.

Available upon request with special anti-corrosion coating. For information contact the Export office.