

AFL-RAINBOW

Vite autofilettante per legno - Testa laccata
Selftapping screw for wood - Lacquered head

Materiale: acciaio cementato
Rivestimento: zincato bianco
Testa: TE con collare bombato Ø15



Chiave: 10
Passo: 2,54
Utilizzo: supp. metallici sp. ≤ 3 mm, supp. legno
Preforo: vedi p. 229

Material: cemented steel
Coating: white zinc plated
Head: hex head with rounded collar Ø15
Wrench: 10
Pitch: 2,54
Use: metal purlins ≤ 3 mm, wooden supports
Pilot hole: see p. 229



SOLO VITE - TESTA LACCATA SCREW ONLY - LACQUERED HEAD		TESTA LACCATA + BAZ PREMONTATO rondella laccata + guarnizione in EPDM colorato LACQUERED HEAD + PREASSEMBLED CONE WASHER lacquered washer - EPDM coloured gasket		Vite Screw Ø x L	Spessore fissabile Fixing thickness min ⁽¹⁾	Pacchetto fissabile Fixing thickness max ⁽¹⁾
Cod. ▲	Cod. ▲					
190700__040	190940__040			6,5x40		29
190700__060	190940__060			6,5x60		49
190700__070	190940__070			6,5x70	13	59
190700__080	190940__080			6,5x80	23	69
190700__090	190940__090			6,5x90	33	79
190700__110	190940__110			6,5x110	53	99
190700__120	190940__120			6,5x120	63	109
190700__130	190940__130			6,5x130	73	119
190700__150	190940__150			6,5x150	93	139

Conf. / Box q.ty: 200 pz/pcs
Ordine min. / Min order: 600 pz/pcs

Conf. / Box q.ty: 200 pz/pcs
Ordine min. / Min order: 600 pz/pcs

⁽¹⁾ Spessori riferiti alla vite senza accessori
Thickness refers to screw without accessory



Su richiesta sono disponibili tutte le colorazioni della gamma RAL. Per informazioni contattare gli uffici commerciali.
All RAL colours are available upon request. For further information please contact the Export department.