



1/3 ↗



OFFERTA

Motoseghe a scoppio

Motosega Husqvarna 450 II

50,2 cm³
Cilindrata

2,4 kW ⓘ
Potenza resa¹

17,3 m/s
Velocità catena alla potenza max

- ✔ [Air Injection™](#)
- ✔ [Potente ed efficiente motore X-Torq®](#)
- ✔ [Filtro aria a sgancio rapido](#)
- ↗ [Mostra tutte le caratteristiche](#)

ISCRIVITI AL CORSO

TROVA UN RIVENDITORE

↔ [Confronta](#)

+

Corso online in omaggio

Acquistando questa motosega in offerta, ricevi in omaggio il corso online tenuto dai Tecnici Husqvarna.

Motosega da 50 cc leggera e ad alte prestazioni

Husqvarna 450 II è una motosega ideale per chi ha bisogno di un prodotto universale leggero che offra anche prestazioni elevate per svolgere lavori nel settore forestale. Dotata di un potente motore X-Torq® da 50 cc per una coppia elevata. Il tappo del carburante Flip-Up è facile da aprire e chiudere, anche se si indossano guanti spessi, e la tecnologia LowVib® garantisce un uso...

+ [Mostra tutto](#)

Caratteristiche



Air Injection™

Sistema di pulizia centrifuga che depura l'aria in modo efficiente prima dell'ingresso nel motore.


↗ [Vedi tutto](#)



Potente ed efficiente motore X-Torq®

Il potente motore X-Torq® riduce le emissioni fino al 75% e aumenta la produttività del 20%

↗ [Vedi tutto](#)



Filtro aria a sgancio rapido

Filtro aria a rilascio rapido

↗ [Vedi tutto](#)

Specifiche

Confronta le specifiche e le caratteristiche con prodotti Husqvarna simili.

[CONFRONTA](#)

	450 II Art. n.: 970 55 93-38
Motore	
Velocità catena alla potenza max	17,3 m/s
Cilindrata	50,2 cm³
Potenza resa ¹ ⓘ	2,4 kW
Attrezzatura	
Lunghezza barra raccomandata, min	33 cm
Passo	.325"
Lunghezza barra raccomandata, max	50 cm
Tipo catena	SP33G

Lunghezza barra (cm)	45 cm
Lunghezza barra (pollici)	18 poll.

Dimensioni

Peso (gruppo di taglio escl.)	4,9 kg
-------------------------------	--------

Suono e rumorosità

Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore	104 dB(A)
Livello di potenza acustica, garantito (LWA)	115 dB(A)

Vibrazioni

Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura posteriore	4,9 m/s ²
Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura anteriore	3,1 m/s ²

Emissione

Emissioni di gas di scarico (CO2 EU V) ² ⓘ	742 g/kWh
---	-----------

Supporto per i proprietari



Disclaimer:

¹ Potenza resa: Potenza nominale netta in base a ISO 7293, a giri/min specificati.

² Emissioni di gas di scarico (CO2 EU V): Questa misurazione di CO2 è il risultato di prove effettuate su un ciclo di prova fisso in condizioni di laboratorio su un motore (capogruppo) rappresentante del tipo di motore (famiglia di motori) e non implica o esprime alcuna garanzia delle prestazioni di un motore particolare.

Per 450 II

[↗ Espandi](#)

[Accessori](#) Offerte