



1/3 ↗



OFFERTA

Motoseghe a scoppio

## Motosega Husqvarna 440 II

**40,9 cm<sup>3</sup>**  
Cilindrata

**1,8 kW** ⓘ  
Potenza resa<sup>1</sup>

**17,3 m/s**  
Velocità catena alla potenza max

- ✔ [Air Injection™](#)
- ✔ [Potente ed efficiente motore X-Torq®](#)
- ✔ [Filtro aria a sgancio rapido](#)
- ↗ [Mostra tutte le caratteristiche](#)

ISCRIVITI AL CORSO

TROVA UN RIVENDITORE

↔ [Confronta](#)

+

Corso online in omaggio

Acquistando questa motosega in offerta, ricevi in omaggio il corso online tenuto dai Tecnici Husqvarna.

## Motosega leggera da 40 cc per un utilizzo universale

Husqvarna 440 II è una motosega per coloro che desiderano una motosega tuttofare universale leggera ed efficiente per varie attività di taglio. Dotata di un potente motore X-Torq® da 40 cc per una coppia elevata. Il tappo del carburante Flip-Up è facile da aprire e chiudere, anche se si indossano guanti spessi, e la tecnologia LowVib® garantisce un uso...

+ [Mostra tutto](#)

### Caratteristiche



#### Air Injection™

Sistema di pulizia centrifuga che depura l'aria in modo efficiente prima dell'ingresso nel motore.


↗ Vedi tutto



#### Potente ed efficiente motore X-Torq®

Il potente motore X-Torq® riduce le emissioni fino al 75% e aumenta la produttività del 20%

↗ Vedi tutto



#### Filtro aria a sgancio rapido

Filtro aria a rilascio rapido

↗ Vedi tutto

### Specifiche

Confronta le specifiche e le caratteristiche con prodotti Husqvarna simili.

[CONFRONTA](#)

	440 II Art. n.: 970 56 00-35
<b>Motore</b>	
Velocità catena alla potenza max	17,3 m/s
Cilindrata	40,9 cm³
Potenza resa <sup>1</sup> ⓘ	1,8 kW
<b>Attrezzatura</b>	
Lunghezza barra raccomandata, min	33 cm
Passo	.325"
Lunghezza barra raccomandata, max	45 cm
Tipo catena	H30

Lunghezza barra (cm)	38 cm
Lunghezza barra (pollici)	15 poll.

### Dimensioni

---

Peso (gruppo di taglio escl.)	4,4 kg
-------------------------------	--------

### Suono e rumorosità

---

Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore	102 dB(A)
Livello di potenza acustica, garantito (LWA)	114 dB(A)

### Vibrazioni

---

Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura posteriore	4,2 m/s <sup>2</sup>
Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura anteriore	3,8 m/s <sup>2</sup>

### Emissione

---

Emissioni di gas di scarico (CO2 EU V) <sup>2</sup> ⓘ	813 g/kWh
---	-----------

---

### Supporto per i proprietari



#### Disclaimer:

<sup>1</sup> Potenza resa: Potenza nominale netta in base a ISO 7293, a giri/min specificati.

<sup>2</sup> Emissioni di gas di scarico (CO2 EU V): Questa misurazione di CO2 è il risultato di prove effettuate su un ciclo di prova fisso in condizioni di laboratorio su un motore (capogruppo) rappresentante del tipo di motore (famiglia di motori) e non implica o esprime alcuna garanzia delle prestazioni di un motore particolare.

## Per 440 II

[↗ Espandi](#)

[Accessori](#) Offerte