



1/3 ↗



OFFERTA

Motoseghe a scoppio

Motosega Husqvarna 445 II

45,7 cm³
Cilindrata

2,1 kW
Potenza resa

17,3 m/s
Velocità catena alla potenza max

- ✔ [Air Injection™](#)
- ✔ [Tappi Flip-Up](#)
- ✔ [Filtro aria a sgancio rapido](#)
- ↗ [Mostra tutte le caratteristiche](#)

ISCRIVITI AL CORSO

TROVA UN RIVENDITORE

↔ [Confronta](#)

+

Corso online in omaggio

Acquistando questa motosega in offerta, ricevi in omaggio il corso online tenuto dai Tecnici Husqvarna

Motosega da 45 cc leggera e ad alte prestazioni

Husqvarna 445 II è una motosega ideale per chi ha bisogno di una motosega universale leggera che offra anche prestazioni elevate per svolgere lavori nel settore forestale.

Dotata di potente motore X-Torq® da 45 cc per una coppia elevata.

Il tappo del carburante Flip-Up è facile da aprire e chiudere, anche se si indossano guanti spessi ...

+ [Mostra tutto](#)

Caratteristiche



Air Injection™

Sistema di pulizia centrifuga che depura l'aria in modo efficiente prima dell'ingresso nel motore.


↗ Vedi tutto



Tappi Flip-Up

Il tappo del carburante Flip-up è facile da aprire e chiudere durante il rifornimento, anche se si indossano guanti spessi.

↗ Vedi tutto



Filtro aria a sgancio rapido

Filtro aria a rilascio rapido

↗ Vedi tutto

Specifiche

Confronta le specifiche e le caratteristiche con prodotti Husqvarna simili.

CONFRONTA

Motore

445 II
Art. n.:
970 55 87-35

Velocità catena alla potenza max

17,3 m/s

Cilindrata

45,7 cm³

Potenza resa ⓘ

2,1 kW

Attrezzatura

Lunghezza barra raccomandata, min

33 cm

Passo

.325"

Lunghezza barra raccomandata, max

50 cm

Tipo catena

SP33G

Lunghezza barra (cm)	38 cm
Lunghezza barra (pollici)	15 poll.

Dimensioni

Peso (gruppo di taglio escl.)	4,9 kg
-------------------------------	--------

Suono e rumorosità

Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore	103 dB(A)
Livello di potenza acustica, garantito (LWA)	114 dB(A)

Vibrazioni

Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura posteriore	4,9 m/s ²
Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura anteriore	3,1 m/s ²

Emissione

Emissioni di gas di scarico (CO2 EU V) ⓘ	920 g/kWh
--	-----------

Supporto per i proprietari



Per 445 II

↗ [Espandi](#)

Accessori Offerte



Cuffie protettive
Cuffie protettive con fascia

✓ [Acquista](#)

OFFERTA



Elmetti per uso forestale
Elmetto forestale - Technical



Scarponi in pelle
**Scarpono antitagli
Cl. 2**

