



1/4 ↗



Motoseghe

Motosega Husqvarna T525

27 cm³
Cilindrata

1,1 kW
Potenza resa

18,1 m/s
Velocità catena alla potenza max

- ✔ [Occhiello per fune](#)
- ✔ [Pulsante di stop a ritorno automatico](#)
- ✔ [Dadi con sistema anticaduta](#)
- ✔ [Mostra tutte le caratteristiche](#)

Variante del prodotto

[Visualizza elenco](#)

Passo

3/8" mini

1/4"

.325" mini

TROVA UN RIVENDITORE

↔ [Confronta](#)

+

Motosega professionale 27 cc manico superiore potatura leggera e rifinitura

La motosega T525 è la nostra motosega da potatura più compatta e leggera. Il robusto e reattivo motore a scoppio X-Torq® eroga una potenza considerevole e prestazioni di taglio professionali. Equipaggiata con primer per facili avviamenti e tendicatena laterale. Disponibile anche con barra Carving (967 63 33-11) o con la nuova catena SP21G (970 48 41-10).

Caratteristiche



Occhiello per fune

Connessione rapida alla cinghia da climbing

[Vedi tutto](#)



Pulsante di stop a ritorno automatico

Quando si utilizza l'interruttore di arresto, viene automaticamente ripristinato su ON per facilitare l'avviamento successivo.

[Vedi tutto](#)



Dadi con sistema anti

Il sistema anticaduta smarrire i dadi di fiss quando sono svitati

[Vedi tutto](#)

Specifiche

Confronta le specifiche e le caratteristiche con prodotti Husqvarna simili.

CONFRONTA

	T 525 - 10"	T525C - 10"	T525SP - 10"
	Art. n.: 967 63 33-10	Art. n.: 967 63 33-11	Art. n.: 970 48 41-10
Motore			
Velocità catena alla potenza max	18,1 m/s	18,1 m/s	18,1 m/s
Cilindrata	27 cm ³	27 cm ³	27 cm ³
Potenza resa ⓘ	1,1 kW	1,1 kW	1,1 kW
Attrezzatura			
Lunghezza barra raccomandata, min	20 cm	20 cm	20 cm
Passo	3/8" mini	1/4"	.325" mini
Lunghezza barra raccomandata, max	30 cm	30 cm	30 cm
Tipo catena	H37	H00	SP21G
Lunghezza barra (cm)	25 cm	25 cm	25 cm
Lunghezza barra (pollici)	10 poll.	10 poll.	10 poll.

Dimensioni

Peso (gruppo di taglio escl.)	2,7 kg	2,7 kg	2,7 kg
-------------------------------	--------	--------	--------

Suono e rumorosità

Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore	98 dB(A)	98 dB(A)	98 dB(A)
Livello di potenza acustica, garantito (LWA)	111 dB(A)	111 dB(A)	111 dB(A)

Vibrazioni

Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura posteriore	5,2 m/s ²	5,2 m/s ²	5,2 m/s ²
Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura anteriore	4,9 m/s ²	4,9 m/s ²	4,9 m/s ²

Servizi



Supporto per i proprietari



Per T525

[Espandi](#)

[Accessori](#) Offerte

Elmetti per uso forestale (3)

Benzina alchilata, olio miscela, olio catena e detersivi (4)

Abbigliame



Elmetti per uso forestale

Elmetto forestale - Arborist spire vent



Benzina alchilata e olio - motori 2 tempi

Husqvarna XP Power 2T



Magliette da lavoro

**T-shirt a manica c
Technical High-Vi**