



Impregnante classico a solvente | VM 50xx

Campi d'impiego: Serramenti, arredo da giardino, rivestimenti, balconi, recinzioni, perlinature, travature.

Informazioni sul prodotto: Decora e protegge il legno dall'attacco di agenti atmosferici e raggi UV, a eccezione della versione trasparente poiché priva di ossidi di ferro.

Istruzioni d'uso

Legno grezzo. Preparare il supporto con carta abrasiva grana 150, pulire la superficie dalla polvere di carteggiatura e applicare 1-2 mani di prodotto.

Legno tinto/impregnato. È possibile applicare VM 50xx su legno trattato con tinte o impregnanti a basso residuo solido. Una volta pulita la superficie, si può carteggiare leggermente con carta abrasiva o scotch brite. Rimuovere la polvere e applicare 1-2 mani di prodotto.

Legno verniciato. Carteggiare con grana 80-150 e riportare il legno allo stato grezzo. Ripulire la superficie e procedere con l'impregnazione.

Sovraverniciabilità: Finiture delle serie classica VF 60xx e Impregnanti della serie cerosa VP 70xx.

Confezioni: 0,75 L - 2,5 L - 10 L *

* solo nelle versioni VM 5000, VM 5023, VM 5030, VM 5013 e VM 5021



Conservare
> 5°C



Verniciare
> 10°C



Pronto all'uso



Pennello
Spruzzo



Resa
20 m²/L



Mescolare bene
prima dell'uso



Essiccazione
tra le mani 2 h



Essiccazione
finale 8 h



Residuo solido
22 ± 3 %



Viscosità
DIN4 65 ± 10°



Peso specifico
0,88 - 0,98
± 0,03 g/cm³



VM 5000
trasparente



VM 5009
verde



VM 5013
larice



VM 5015
mogano



VM 5021
noce scuro



VM 5023
noce



VM 5030
castagno