

02.071/00

# STUCCOPIÙ



StuccoPiù è uno stucco rasante murale a base di gesso pronto all'uso per pareti interne. L'applicazione del prodotto è consigliata su pareti rifinite con intonaco cementizio a base gesso o su pareti in cartongesso. Ideale nella fase di preparazione del supporto per livellare eventuali ondulazioni ed irregolarità, conferendo alle pareti un aspetto uniforme. Da asciutto si carteggia facilmente sia a mano che con levigatrici.

StuccoPiù is a ready-to-use plaster-based wall smoothing putty for interior walls. The application of the product is recommended on walls finished with gypsum-based cement plaster or on plasterboard walls. Ideal in the preparation phase of the substrate to level any undulations and irregularities, giving the walls a uniform appearance. When dry, it can be easily sanded either by hand or with sanders.



**COLORI DISPONIBILI**  
Bianco.



**DILUENTE**  
ACQUA



**DILUIZIONE**  
PRONTO ALL'USO



**APPLICAZIONE**  
SPATOLA,  
FRATTAZZO



**RESA**  
VEDI SCHEDA  
TECNICA



**N. PEZZI**

12  
12  
1  
1



**IMBALLO TIPO**

0,5 KG  
1 KG  
5 KG  
20 KG



Usa il QR Code per un accesso rapido a:  
• Scheda Tecnica  
• Scheda Sicurezza  
• Informazioni prodotto



**1. PREPARAZIONE DELLA PARETE**



**2. PRIMERIZZAZIONE DELLA PARETE**



**3. FINITURA DELLA PARETE**

### COME SI APPLICA

Su superfici nuove non occorre alcun tipo di preparazione preventiva, mentre su superfici vecchie e/o precedentemente pitturate si consiglia l'applicazione di una mano di AcriFix o MasterFix prima di procedere con la rasatura.

L'applicazione va eseguita con spatola, può essere applicato in piccoli strati successivi, tale quale come fornito o con una piccola aggiunta di acqua (max 1-2%) e risulta carteggiabile dopo circa 8-10 ore a seconda dello spessore applicato.

### HOW TO APPLY

On new surfaces there is no need for any kind of preventive preparation, while on old and / or previously painted surfaces it is recommended to apply a coat of AcriFix or MasterFix before proceeding with smoothing.

The application must be performed with a spatula, it can be applied in small successive layers, as supplied or with a small addition of water (max 1-2%) and can be sanded after about 8-10 hours depending on the thickness applied.

