

Hoists with bracket Elevatori a bandiera



DM 200I - DT 200I
DM 150I VELOX
DM 200I VELOX



high
performance

Technical Data Dati Tecnici		DM 200I	DT 200I	DM 150I Velox	DM 200I Velox
Safe working load Portata nominale	KG	200	200	150	200
Lifting speed Velocità di sollevamento	m/min	25	25	38	38
Lifting group Classe di sollevamento		A4	A4	A4	A4
Weight of the hoist Peso dell'organo	KG	37	36	40	43
Electric motor Motore elettrico		singlephase monofase	threephase trifase	singlephase monofase	singlephase monofase
Power Potenza motore	kW	0,75	0,75	1,1	1,45
Voltage Tensione	V	230	230/400	230	230
Frequency Frequenza	Hz	50	50	50	50
Intensity of current Intensità di corrente	A	6,5	6,3	6,5	7,5
Rotor shaft angular speed Velocità di rotazione dell'albero	giri/min	1400	1400	1400	1400
Reduction ratio Rapporto di riduzione		1:26,6	1:26,6	1:19	1:19
Non-rotating wire rope diameter Diametro fune acciaio antigiro	mm	5	5	5	5
Maximum breaking load Carico di rottura dichiarato	kN	17	17	17	17
Rope grade Resistenza unitaria	N/mm²	1960	1960	1960	1960
Length of the rope Lunghezza della fune	m	25	25	40	40
Max length of the rope Massima lunghezza fune	m	50	50	50	50

Hoist dimensions Dimensioni

Length Lunghezza	mm	510	510	510	510
Width Larghezza	mm	300	300	300	300
Height Altezza	mm	385	385	385	385

Support accessories

Accessori di sostegno

- B1 complete bracket with clamps
Bandiera B1
- B2 complete bracket with clamps
Bandiera B2
- B3 extensible bracket with clamps
Bandiera estensibile B3
- B4 tie rod bracket with clamps
Bandiera con tirante B4
- Indoor pole mod. "A" for hoists up to 200 kg
Puntello da interno mod. "A" per elevatori fino a 200 kg
- Window pole mod. "C" for hoists up to 200 kg
Puntello da finestra mod. "C" per elevatori fino a 200 kg
- Outdoor pole 300 kg capacity mod. "D"
Puntello da esterno mod. "D" fino a 300 kg
- Fixing system for scaffold
Attacco a ponteggio per elevatore
- Extension for bracket
Prolunga per bandiera
- Gantry
Cavalletto

Lifting accessories

Accessori di sollevamento

- Plastic bucket holder
Porta cuffa con cuffa
- Two buckets holder
Porta secchio (2 posti)
- Three buckets holder
Porta secchio (3 posti)
- Four buckets holder
Porta secchio (4 posti)
- Tilting trapezoidal bucket
Benna trapezoidale ribaltabile (60)
- Tilting trapezoidal bucket
Benna trapezoidale ribaltabile (100)
- Tilting trapezoidal bucket
Benna trapezoidale ribaltabile (150)
- Moving bucket
Benna mobile
- Special carrier with 3 hooks
Portacavalletti a tre ganci
- 24V Remote control single/three-phase
Telecomando 24V completo monofase/trifase