

VIBRATORI S



CE

I nuovi vibratori studiati anche per maglie d'armatura a larghezza ridotta (S 36)

- Ideali per vibrare il calcestruzzo in fase di getto
- Studiati per essere collegati ai convertitori serie Silver
- Disponibili in due diametri per entrare anche nelle maglie d'armatura più strette (S 36)
- Resistente pulsantiera in nylon anti-urto
- Disegnati per non richiedere manutenzione e per vibrare con basse emissioni sonore
- Il tubo (4 m) e il cavo di alimentazione (9 m) permettono un ampio raggio d'azione pari a 13 m
- Costruiti secondo le normative CE



Pulsantiera in nylon costruita per resistere agli urti.

Dotazione 9 m di cavo; 4 m di tubo; istruzioni.

DATI TECNICI	S36	S50
Ingresso alim.	42 V 200 Hz	42 V 200 Hz
Potenza	350 W	370 W
Dimensioni	Ø36x285	Ø50x285
Vibrazioni al min.	12000	12000
Rendimento	9 - 14 m ³ /h	16 - 18 m ³ /h
Peso	10 kg	13 kg
Informazioni per ordinare		
Confezione	1	1
Codice	220.001	220.002



Corpo vibrante costruito con materiali di altissima qualità.