

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. CPR-IT1/0437**

- 1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **MAPELASTIC TURBO**
- 2) Usi previsti: **Rivestimento cementizio bi-componente per la protezione superficiale del calcestruzzo mediante protezione contro i rischi di penetrazione, controllo dell'umidità e aumento della resistività**
- 3) Fabbricante: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milano – Italia - [www.mapei.it](http://www.mapei.it)**
- 4) Sistemi di VVCP: **Sistema 2+**  
**Sistema 3 (per la reazione al fuoco)**
- 5) Norme armonizzate: **EN 1504-2:2004**  
  
Organismi notificati: **ICMQ SPA, N. 1305**  
**CSI SPA, N. 0497**

6) Prestazioni dichiarate:


Caratteristiche essenziali	Prestazioni
<b>Permeabilità alla CO<sub>2</sub>:</b>	<b>s<sub>D</sub> &gt; 50 m</b>
<b>Permeabilità al vapore acqueo:</b>	<b>Classe I</b>
<b>Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua:</b>	<b>&lt; 0,1 kg·m<sup>-2</sup>·h<sup>-0,5</sup></b>
<b>Compatibilità termica:</b>	<b>≥ 0,8 N/mm<sup>2</sup> (con influenza di sali disgelanti)</b>
<b>Resistenza alla fessurazione:</b>	<b>Classe A4 (20°C)</b>
<b>Prova di aderenza per trazione diretta:</b>	<b>≥ 0,8 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Reazione al fuoco:</b>	<b>Classe E</b>
<b>Sostanze pericolose:</b>	<b>NPD</b>

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: **Lorenzo Martino – Corporate Quality Management**

**Milano, 12/10/2022**



*Informazioni REACH: le informazioni di cui all'articolo 31 o, a seconda dei casi, all'articolo 33 del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 e successive modifiche sono riportate sulla scheda di sicurezza che MAPEI mette a disposizione sul sito web assieme alla presente Dichiarazione di Prestazione.*

*Mapei SpA mette a disposizione le DoP in formato PDF sul proprio sito web.*

<b>Note revisione 1:</b>	<b>Prodotto invariato, aggiornato il layout della DoP</b>
--------------------------	---

**MAPELASTIC TURBO**  
**MARCATURA CE**  
*Allegato a DoP N. CPR-IT1/0437*



 1305, 0497	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
<b>14</b> <b>CPR-IT1/0437</b> <b>EN 1504-2</b> <b>MAPELASTIC TURBO</b> <i>Rivestimento cementizio bi-componente per la protezione superficiale del calcestruzzo mediante protezione contro i rischi di penetrazione, controllo dell'umidità e aumento della resistività</i>	
Permeabilità alla CO <sub>2</sub> :	s <sub>D</sub> > 50 m
Permeabilità al vapore acqueo:	Classe I
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua:	< 0,1 kg·m <sup>-2</sup> ·h <sup>-0,5</sup>
Compatibilità termica:	≥ 0,8 N/mm <sup>2</sup> (con influenza di sali disgelanti)
Resistenza alla fessurazione:	Classe A4 (20°C)
Prova di aderenza per trazione diretta:	≥ 0,8 N/mm <sup>2</sup>
Reazione al fuoco:	Classe E
Sostanze pericolose:	NPD

**Nota:**

MAPEI fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE da parte della clientela internazionale. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- valori NPD (Nessuna Prestazione Determinata) che possono essere omessi dalla marcatura CE,
- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- utilizzo di una lingua differente (lo stesso packaging è utilizzato in numerosi paesi),
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.