



CONNETTORI STAGNI

Cod.	Descrizione articolo	Modello	Conf.	Prezzo (i.e.)	Cat.
------	----------------------	---------	-------	---------------	------

CONNETTORI STAGNI

Connettori stagni rapidi ed economici- Il mod. BVS-1 permette di installare i cavi elettrici anche senza togliere l'isolamento plastico e senza avvolgere i cavi elettrici fra loro - Utilizzabile per conduttori di sezione compresa fra 0,5 e 1,5 mmq. Tensione massima utilizzo 50V - Silicone interno di alta qualità che non si indurisce nel tempo. A norme USA UL486D (ns CEI EN 60947-7-1/2)

908128	BVS-1 - Connettore rapidi di colore blu - Consente l'installazione dei cavi elettrici anche senza togliere l'isolamento plastico - 3 ingressi max 1,5 mmq	BVS-1	25	K20
908129	BVS-2 - Connettore di colore giallo - 2 ingressi max 3,3 mmq e 1 ingresso max 1,3 mmq	BVS-2	20	K20



908128



908129

ELETTROVALVOLE

CONNETTORE STAGNO RAPIDO BVS-1 (908128)



INSTALLAZIONE IN 3 STEP



1 - Apri le ali del connettore completamente oltre 90°

2 - Inserisci un filo a treccia senza togliere la protezione plastica nel foro più alto. Inserisci 1 o 2 cavi elettrici con filo rigido negli altri 2 fori bassi sempre senza togliere i rivestimenti plastici.

3 - Tenendo i cavi allineati chiudi le ali del connettore

Sezione massima del cavo conduttore 1,5 mmq

Connettori stagni DBM

Connettori stagni rapidi per cavi per con tensione massima 30V. Consentono di collegare fino a 3 cavi elettrici con sezione di 1,5 mmq o 0,8 mmq. Autospellante. Resistente agli UV e urti. Sigillante siliconico interno. IP67

908948C	Connettori stagni DBM - Fino a 3 cavi con sezione 1,5 mmq Prezzo per confezione 30 pz.	DBM-30	1 conf.	I10
---------	---	--------	---------	-----



908948C

Connettori stagni DBR/Y - WC20

Connettori stagni per cavi per installazione interrata con tensione massima 30V. Misura unica fino a 2 cavi da 6 mmq. Robusto tubetto in polipropilene resistente ai raggi UV con riempimento con gel resistente all'umidità

908951.	Connettori stagni WC20 - Prezzo per confezione 20 pz.	DBR/Y-20	1 conf.	I10
---------	---	----------	---------	-----



908951

Confezione stagni KING

Connettore stagno con sigillante e spirale interna autobloccante (max 30 V) per massimo 2 cavi di sezione 2,5 mmq o 3 cavi di sezione 1,5 mmq.

908946.	Connettore stagno a spirale king - Prezzo per confezione 10 pz.	KING-10	1 conf.	I10
---------	---	---------	---------	-----



908946