Specifiche Tecniche FTXM-A

					FTXM20A2V1B	FTXM20A5V1B	FTXM25A2V1B	FTXM25A5V1B	FTXM35A2V1B	FTXM35A5V1B	FTXM42A2V1B	FTXM42A5V1B	FTXM50A2V1B	FTXM50A5V1B
Potenza assorbita	Raffrescamento		Nom.	kW	0.019	0.019	0.019	0.019	0.029	0.029	0.031	0.031	0.034	0.034
	Riscaldamento		Nom.	kW	0.018	0.018	0.018	0.018	0.019	0.019	0.035	0.035	0.036	0.036
Rivestimento	Colour				Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
Dimensioni	Unità		Altezza	mm	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298
			Larghezza	mm	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804
			Profondità	mm	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252
Peso	Unità			kg	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5
Ventilatore	Portata d'aria	Raffrescamento	Alta	m^3/min	11.9	11.9	11.9	11.9	13.2	13.2	13.3	13.3	12.7	12.7
			Medio	m^3/min	8.9	8.9	8.9	8.9	9.4	9.4	9.8	9.8	10.4	10.4
			Bassa	m^3/min	6.3	6.3	6.3	6.3	7.1	7.1	7.2	7.2	7.8	7.8
			Funzionamento silenzioso	m^3/min	4.9	4.9	4.9	4.9	4.6	4.6	5.0	5.0	5.9	5.9
		Riscaldamento	Alta	m^3/min	11.4	11.4	11.4	11.4	11.1	11.1	14.0	14.0	14.5	14.5
			Medio	m^3/min	9.2	9.2	9.2	9.2	9.4	9.4	10.0	10.0	11.5	11.5
			Bassa	m^3/min	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.1	7.1	8.6	8.6
			Funzionamento silenzioso	m^3/min	4.9	4.9	4.9	4.9	5.1	5.1	5.3	5.3	6.9	6.9
Livello potenza sonora	Raffrescamento			dBA	54	54	54	54	58	58	60	60	60	60
	Riscaldamento			dBA	53	53	53	53	53	53	60	60	60	60
Livello pressione sonora	Raffrescamento		Alta	dBA	41	41	41	41	45	45	45	45	46	46
			Medio	dBA	33	33	33	33	37	37	38	38	40	40
			Bassa	dBA	25	25	25	25	29	29	30	30	33	33
			Funzionamento silenzioso	dBA	19	19	19	19	19	19	21	21	27	27
	Riscaldamento		Alta	dBA	39	39	39	39	39	39	45	45	46	46
			Medio	dBA	34	34	34	34	35	35	37	37	41	41
			Bassa	dBA	26	26	27	27	28	28	29	29	34	34
			Funzionamento silenzioso	dBA	20	20	20	20	20	20	21	21	31	31
Refrigerante	GWP				675	675	675	675	675	675	675	675	675	675
Collegamenti tubazioni	Liquido		DE	mm	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4
	Gas		DE	mm	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	12.7	12.7
	Scarico				16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Sistemi di controllo	Infrared remote control				ARC466A86	ARC466A86	ARC466A86	ARC466A86	ARC466A86	ARC466A86	ARC466A86	ARC466A86	ARC466A86	ARC466A86
	Wired remote control				BRC073A1	BRC073A1	BRC073A1	BRC073A1	BRC073A1	BRC073A1	BRC073A1	BRC073A1	BRC073A1	BRC073A1
Accessori standard	Manuale di installazione				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Manuale d'uso				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Telecomando ad infrarossi				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Batterie a secco AAA				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Sacchetto viti				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Supporto del telecomando				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Filtro deodorizzante all'apatite di titanio				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Filtro a particelle d'argento				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Coprivite				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Piastra di montaggio				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Power supply	Nome				V1	V1	V1	V1	V1	V1	V1	V1	V1	V1
	Phase				1~	1~	1~	1~	1~	1~	1~	1~	1~	1~
	Frequenza			Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	Tensione			V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240

Note	(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m; dislivello: 0m	(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m; dislivello: 0m	(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m; dislivello: 0m	(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m; dislivello: 0m	(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m; dislivello: 0m	(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m; dislivello: 0m	(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m; dislivello: 0m	(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m; dislivello: 0m	(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m; dislivello: 0m	(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m; dislivello: 0m
	(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m; dislivello: 0m	(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m; dislivello: 0m	(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m; dislivello: 0m	(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m; dislivello: 0m	(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m; dislivello: 0m	(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m; dislivello: 0m	(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m; dislivello: 0m	(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m; dislivello: 0m	(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m; dislivello: 0m	(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m; dislivello: 0m