

Specifiche Tecniche CTFX-C

				CTXF20C5V1B	CTXF25C5V1B	CTXF35C5V1B		
Potenza assorbita	Raffrescamento		Nom.	kW	0.017	0.019	0.032	
	Riscaldamento		Nom.	kW	0.020	0.020	0.032	
Rivestimento	Colore			Bianco	Bianco	Bianco		
Dimensioni	Unità		Altezza	mm	286	286	286	
			Larghezza	mm	770	770	770	
			Profondità	mm	225	225	225	
Peso	Unità			kg	8.50	8.00	9.00	
Ventilatore	Portata d'aria	Raffrescamento	Alta	m ³ /min	9.8	10.1	11.5	
			Medio	m ³ /min	8	8	8	
			Bassa	m ³ /min	5.9	6.1	6.3	
				Funzionamento silenzioso	m ³ /min	4.4	4.4	4.5
		Riscaldamento	Alta	m ³ /min	10.3	10.3	11.5	
			Medio	m ³ /min	8.4	8.6	9.0	
			Bassa	m ³ /min	6.5	6.7	7.0	
				Funzionamento silenzioso	m ³ /min	5.3	5.3	5.3
	Livello potenza sonora	Raffrescamento			dBA	55.0	55.0	58.0
		Riscaldamento			dBA	55.0	55.0	58.0
Livello pressione sonora	Raffrescamento		Alta	dBA	39.0	40.0	43.0	
			Medio	dBA	33.0	33.0	34.0	

		Bassa	dBA	25.0	26.0	27.0
		Funzionamento silenzioso	dBA	20.0	20.0	20.0
	Riscaldamento	Alta	dBA	39.0	40.0	40.0
		Medio	dBA	34.0	34.0	35.0
		Bassa	dBA	28.0	28.0	29.0
		Funzionamento silenzioso	dBA	21.0	21.0	21.0
Attacchi tubazioni	Liquido	DE	mm	6.35	6.35	6.35
	Gas	DE	mm	9.50	9.50	9.50
	Scarico			18	18	18
Sistemi di controllo	Infrared remote control			ARC470A1	ARC470A1	ARC470A1
	Wired remote control			BRC073A1	BRC073A1	BRC073A1
Accessori standard	Manuale di installazione			1	1	1
	Manuale d'uso			1	1	1
	Batterie			1	1	1
	Telecomando a raggi infrarossi			1	1	1
	Batterie a secco AAA			2	2	2
	Supporto del telecomando			1	1	1
	Piastra di montaggio			1	1	1
	Viti di fissaggio unità interna			2	2	2
Power supply	Fase			1~	1~	1~
	Frequenza		Hz	50	50	50
	Tensione		V	220-440	220-440	220-440

