

Specifiche Tecniche RXA-B9

				RXA42B5V1B9
Livello pressione sonora	Riscaldamento	Nom.	dBa	48.0
	Raffrescamento	Nom.	dBa	48.0
Accessori standard	Tappo di scarico			1
	Manuale di installazione			1
	Etichetta relativa alla carica di refrigerante			1
	Etichette multilingue sui gas serra fluorurati			1
	Tappo di scarico (1)			6
	Tappo di scarico (2)			3
Refrigerante	GWP			675
	Carica		kg	1.10
	Tipo			R-32

Campo di funzionamento	Raffrescamento	T. esterna	Max.	°CBS	46
			Min.	°CBS	-10
	Riscaldamento	T. esterna	Max.	°CBU	18
			Min.	°CBU	-15
Collegamenti tubazioni	Dislivello	int. - est.	Max.	m	20
	Carica di refrigerante aggiuntivo			kg/m	0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m)
Dimensioni	Unità		Larghezza	mm	954
			Profondità	mm	401
			Altezza	mm	734
Compressor	Type				Compressore ermetico tipo Swing
Peso	Unità			kg	49
Power supply	Fase				1~
	Frequenza			Hz	50
	Tensione			V	220-240
Note					(1) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati
					(2) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici

(3) - Contiene gas fluorurati a effetto serra

