

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. CPR-IT1/0473

- 1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **INTOMAP R2 FIBRO**
- 2) Usi previsti: **Malta da intonaco a prestazione garantita per usi generali (GP) in interno ed esterno su pareti, soffitti, colonne e partizioni**
- 3) Fabbricante: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milano – Italia - www.mapei.it**
- 4) Sistemi di VVCP: **Sistema 4**
- 5) Norme armonizzate: **EN 998-1:2016**

Organismi notificati: **L'ente notificato non ha compiti da svolgere.**

- 6) Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni
Reazione al fuoco:	Classe A1
Assorbimento d'acqua:	W_C 0
Permeabilità al vapore:	μ ≤ 12
Adesione:	≥ 0,3 N/mm² – FP:B
Conduttività termica (λ_{10, dry}):	0,57 W/m*K (val. medio tab.; P=50 %)
Durabilità:	NPD
Sostanze pericolose:	vedi SDS


- 7) Documentazione Tecnica Appropriata: Classe di reazione al fuoco dichiarata senza necessità di test, in conformità alla decisione 96/603/CE della Commissione e successive modifiche. Contenuto organico <1% in massa.
- 8) Informazioni REACH: le informazioni di cui all'articolo 31 o, a seconda dei casi, all'articolo 33 del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 e successive modifiche sono riportate sulla scheda di sicurezza che MAPEI mette a disposizione sul sito web assieme alla presente Dichiarazione di Prestazione.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 e al Regolamento delegato della Commissione (UE) n. 574/2014, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

Milano, 22/02/2019



Mapei SpA mette a disposizione le DoP in formato PDF sul proprio sito web.

<i>Note revisione 2:</i>	<i>Aggiornamento prestazioni.</i>
--------------------------	-----------------------------------

INTOMAP R2 FIBRO
MARCATURA CE
Allegato a DoP N. CPR-IT1/0473



	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
14 CPR-IT1/0473 EN 998-1 INTOMAP R2 FIBRO <i>Malta da intonaco a prestazione garantita per usi generali (GP) in interno ed esterno su pareti, soffitti, colonne e partizioni</i>	
Reazione al fuoco:	Classe A1
Assorbimento d'acqua:	$W_c 0$
Permeabilità al vapore:	$\mu \leq 12$
Adesione:	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$ – FP:B
Conduktività termica ($\lambda_{10, \text{dry}}$):	0,57 W/m*K (val. medio tab.; P=50 %)
Durabilità:	NPD
Sostanze pericolose:	vedi SDS

Nota:

MAPEI fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE da parte della clientela internazionale. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- utilizzo di una lingua differente (lo stesso packaging è utilizzato in numerosi paesi),
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.