



Dom-e Strip LED RGBW CCT dinamico 2700K 6500K

WIFISTRIP RGB+WCCT 12W IP44 2M



Le StripLED smart RGB+White dom-e Beghelli si controlla dallo smartphone tramite la rete Wi-Fi. Il Kit è pronto all'uso e di facile utilizzo controllabile tramite APP o telecomando. La bobina è da 2 metri e accorciabile con le forbici. Il driver per alimentazione da rete è incluso nel Kit. COLORI: 16 MILIONI + Luce bianca selezionabile 2700K-6500K Kit pronto all'uso, semplicissimo da utilizzare. Accensione/spegnimento da telecomando o programmabili dall'App in base ad orari o eventi anche in abbinamento ad altri prodotti dom-e con funzioni di domotica. Luce RGB con milioni di colori selezionabili con il telecomando o tramite App sullo smartphone. Possibilità di scegliere la temperatura colore della luce bianca da 2700K a 6500K. Funziona con gli assistenti vocali Alexa e Google Home. Wi-fi standard: IEEE802.11 b/g/n - 2.4 GHz.

Codice ordine 60018

EAN 8002219895356

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	12 W
CCT tonalità luce	6416 K
CCT (max)	6500 K
CCT (min)	2700 K
Numero LED	90
Numero LED/metro	90,00
Watt/metro	12 W/m
Angolo fascio luminoso	6875,49 °
Stabilità colore	SDCM6
Consumo (1000h)	12 KWh
CRI Resa cromatica	>80
Dimmerabile	Si
Efficienza	105 lm/W
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	F
Fattore di potenza	1
Vita	25000 h
Flusso sorgente luminosa	1260 lm
Flusso per metro	1260 lm/m
Flusso luminoso L70B50	15000 h
Tensione alimentazione (DC)	12 Vdc
Consumo in standby	0,4 W

Specifiche meccaniche

Altezza	3 mm
Lunghezza	2000 mm
Larghezza	10 mm
Lunghezza di taglio Strip	100 mm
Grado di protezione IP	IP44

Certificati e normative



UK SI 2021 No. 1095, EN 62368-1:2014 +
AC:2015, EN 300 328 V2.2.2, EN IEC
63000:2018, EN 50563:2011 + A1:2013, EN
301 489-1 V2.2.3, EN 62479:2010, EN
50130-4:2011, EN 301 489-17 V3.2.4, EN
61000-3-3:2013