


EXPLOIT 70



DISCHI APPLICABILI



DISCO CORONA CONTINUA



DISCO TURBO

OPTIONAL



SQUADRA 45°/90° SINISTRA



SQUADRA 90°



BANCO DI CARICAMENTO



KIT RUOTE

IMBALLI



CARTONE



CARTONI SOVRAPPONIBILI

CARATTERISTICHE TECNICHE



Ø 180-200mm



Ø 25,4mm



25mm



60mm



GRUPPO MOTORE INCLINABILE



MOVIMENTO A TRONATRICE



TRASMISSIONE DIRETTA



REGISTRAZIONE SISTEMA SCORRIMENTO



SQUADRA 45°/90°



SQUADRA REGISTRABILE



GAMBE PIEGHEVOLI



RAFFREDDAMENTO CON POMPA

- Per il taglio e jolly di gres porcellanato, mono-bicottura, marmo, granito.
- Massima lunghezza di taglio 70 cm (27 1/2").
- Massimo spessore di taglio: 45 mm (1 3/4") in unica passata; 60 mm (2 3/8") in doppia passata.
- Disco massimo Ø 200 mm (8"); disco minimo Ø180 mm (7").
- Taglio a troncatrice e profondità di taglio regolabile.
- Raffreddamento disco con pompa.
- Barra di scorrimento e piantoni in alluminio.
- Piani di lavoro in alluminio. Estremamente robusti. Facilmente rimovibili per una agevole pulizia della vasca.
- Telaio in acciaio verniciato.
- Squadra ricalibrabile in alluminio.
- Gruppo motore scorrevole su 4 carrucole in polipropilene munite ognuna di doppio cuscinetto interno.
- Carrucole semplici da ri-registrare: eliminazione del gioco per una durata precisione di taglio.
- Gruppo motore fissato su gruppo di scorrimento in acciaio galvanizzato.
- Gambe ripiegabili.
- Gruppo motore inclinabile per esecuzioni jolly 0/47°.
- Accessori disponibili: banco estensione laterale con rulli (self-standing), kit 4 ruote + maniglie per gambe.
- Fornita con disco diamantato corona continua Ø 200 mm (8") per ceramica, manuale uso e manutenzione, kit chiavi, pietra ravvivadisco.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo									
393N 070EU	8024648089366	1	230 V 50 Hz	Monofase	0,9 CV / 0,65 kW	2800	200 mm	8"	2800
393N 070BR	8024648091017	1	230 V 60 Hz	Monofase	0,9 CV / 0,65 kW	3360	200 mm	8"	3360
393N 070US	8024648089380	1	110 V 60 Hz	Monofase	0,9 CV / 0,65 kW	3360	200 mm	8"	3360
393N 070GB	8024648089373	1	110 V 50 Hz	Monofase	0,9 CV / 0,65 kW	2800	200 mm	8"	2800

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

RESTAURATION & DIMENSION													
Modello													
EXPLOIT 70	200 mm	8"	45 mm	1 3/4"	25 mm	1"	70 cm	∞	49x49 cm	100x56x h50 cm	34 Kg	101x57 h41 cm	36 Kg
	180 mm	7"	35 mm	1 3/8"	—	—	27 1/2"		19 1/2" x 19 1/2"	39 3/8"x22"x h19 5/8"	75 lbs	39 3/4"x22 1/2"x h16 1/8"	79.4 lbs

