


CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE
M4200				Miscelatore termostatico incasso antiscottatura per doccia con rubinetto di chiusura – piastra ottone lucidato e cromato 155x205 mm. – maniglie in ottone fuso – valvole di non ritorno e filtri inox incorporati – fermo di sicurezza a 38° – funziona anche con boiler istantaneo a gas <i>Recessed anti-scalding thermostatic mixer for shower complete with closing tap – plate and handles in brass</i>
M0030				Solo rubinetto per gruppo vasca incasso con funzione di deviatore per alimentare un altro apparecchio <i>Only recessed tap</i>



M4100				Miscelatore termostatico incasso antiscottatura per doccia – piastra ottone lucidato e cromato Ø 155 mm. – maniglia in ottone fuso – valvole di non ritorno e filtri inox incorporati – fermo di sicurezza a 38° – funziona anche con boiler istantaneo a gas <i>Recessed anti-scalding thermostatic mixer for shower</i>
-------	--	--	--	--

R 4734	125÷165	110		Doccia – miscelatore termostatico esterno antiscottatura – uscita in alto <i>Anti-scalding thermostatic mixer for shower – outlet from the top</i>
R 4735	125÷165	955	835	Kit doccia con miscelatore termostatico esterno antiscottatura – completo di tubo ottone Ø 14 lunghezza 900 mm. con soffione orientabile anticalcare <i>Shower kit with external anti-scalding thermostatic mixer – complete swivel shower head</i>



M4530

M4530	125÷165			Miscelatore termostatico esterno per doccia regolabile da 125 a 165 mm. – rubinetto di chiusura, valvole di non ritorno e filtri inox incorporati – fermo di sicurezza a 38° – funziona anche con boiler a gas <i>Ditto – shower</i>
-------	---------	--	--	---