

VOCE di CAPITOLATO
AUTOCLAVI A MEMBRANA INTERCAMBIABILE PER ACQUA SANITARIA
SERIE AF CE

Descrizione AF 35 CE:

Autoclave da litri 35 con corpo in acciaio, a membrana atossica alimentare intercambiabile in EPDM con caratteristiche di elasticità tali da permettere una totale espansione all'interno del serbatoio assicurando migliori prestazioni e maggiore durata, verniciato a polveri epossidiche di colore blu per una elevata protezione contro gli agenti atmosferici. Completa separazione tra aria ed acqua e tra acqua e parti metalliche. Idoneo per acqua potabile. Attacco idraulico 1". Campo temperature di esercizio -10/99°C; Pressione massima di esercizio 10 bar; Pressione di precarica 2,5 bar; Diametro 400 mm; Altezza 410±20 mm. Dichiarazione di conformità ai requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva 2014/68/UE. Modello: ELBI AF-35 CE. Cod. A032L31

Descrizione AF 50 CE:

Autoclave da litri 50 con corpo in acciaio, a membrana atossica alimentare intercambiabile in EPDM con caratteristiche di elasticità tali da permettere una totale espansione all'interno del serbatoio assicurando migliori prestazioni e maggiore durata, verniciato a polveri epossidiche di colore blu per una elevata protezione contro gli agenti atmosferici. Completa separazione tra aria ed acqua e tra acqua e parti metalliche. Idoneo per acqua potabile. Attacco idraulico 1". Campo temperature di esercizio -10/99°C; Pressione massima di esercizio 10 bar; Pressione di precarica 2,5 bar; Diametro 400 mm; Altezza 525±20 mm. Dichiarazione di conformità ai requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva 2014/68/UE. Modello: ELBI AF-50 CE. Cod. A052L34

Descrizione AFV 50 CE:

Autoclave da litri 50 senza tirante con corpo in acciaio, a membrana atossica alimentare intercambiabile in EPDM con caratteristiche di elasticità tali da permettere una totale espansione all'interno del serbatoio assicurando migliori prestazioni e maggiore durata, verniciato a polveri epossidiche di colore blu per una elevata protezione contro gli agenti atmosferici. Completa separazione tra aria ed acqua e tra acqua e parti metalliche. Idoneo per acqua potabile. Attacco idraulico inferiore 1". Attacco idraulico superiore ½" F ¾" M. Campo temperature di esercizio -10/99°C; Pressione massima di esercizio 10 bar; Pressione di precarica 2,5 bar; Diametro 400 mm; Altezza 570±20 mm. Dichiarazione di conformità ai requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva 2014/68/UE. Modello: ELBI AFV-50 CE. Cod. A032L34

ELBI S.p.A.

Descrizione AFV 60 CE:

Autoclave da litri 60 con corpo in acciaio, a membrana atossica alimentare intercambiabile in EPDM con caratteristiche di elasticità tali da permettere una totale espansione all'interno del serbatoio assicurando migliori prestazioni e maggiore durata, verniciato a polveri epossidiche di colore blu per una elevata protezione contro gli agenti atmosferici. Completa separazione tra aria ed acqua e tra acqua e parti metalliche. Idoneo per acqua potabile. Attacco idraulico inferiore 1". Attacco idraulico superiore 1/2" F 3/4" M. Campo temperature di esercizio -10/99°C; Pressione massima di esercizio 10 bar; Pressione di precarica 2,5 bar; Diametro 400 mm; Altezza 700±20 mm. Dichiarazione di conformità ai requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva 2014/68/UE. Modello: ELBI AFV-60 CE. Cod. A032L35

Descrizione AFV 80 CE:

Autoclave da litri 80 con corpo in acciaio, a membrana atossica alimentare intercambiabile in EPDM con caratteristiche di elasticità tali da permettere una totale espansione all'interno del serbatoio assicurando migliori prestazioni e maggiore durata, verniciato a polveri epossidiche di colore blu per una elevata protezione contro gli agenti atmosferici. Completa separazione tra aria ed acqua e tra acqua e parti metalliche. Idoneo per acqua potabile. Attacco idraulico inferiore 1". Attacco idraulico superiore 1/2" F 3/4" M. Campo temperature di esercizio -10/99°C; Pressione massima di esercizio 10 bar; Pressione di precarica 2,5 bar; Diametro 400 mm; Altezza 810±20 mm. Dichiarazione di conformità ai requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva 2014/68/UE. Modello: ELBI AFV-80 CE. Cod. A032L37

Descrizione AFV 100 CE:

Autoclave da litri 100 con corpo in acciaio, a membrana atossica alimentare intercambiabile in EPDM con caratteristiche di elasticità tali da permettere una totale espansione all'interno del serbatoio assicurando migliori prestazioni e maggiore durata, verniciato a polveri epossidiche di colore blu per una elevata protezione contro gli agenti atmosferici. Completa separazione tra aria ed acqua e tra acqua e parti metalliche. Idoneo per acqua potabile. Attacco idraulico inferiore 1". Attacco idraulico superiore 1/2" F 3/4" M. Campo temperature di esercizio -10/99°C; Pressione massima di esercizio 10 bar; Pressione di precarica 2,5 bar; Diametro 500 mm; Altezza 740±20 mm. Dichiarazione di conformità ai requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva 2014/68/UE. Modello: ELBI AFV-100 CE. Cod. A032L38

Descrizione AFV 150 CE:

Autoclave da litri 150 con corpo in acciaio, a membrana atossica alimentare intercambiabile in EPDM con caratteristiche di elasticità tali da permettere una totale espansione all'interno del serbatoio assicurando migliori prestazioni e maggiore durata, verniciato a polveri epossidiche di colore blu per una elevata protezione contro gli agenti atmosferici. Completa separazione tra aria ed acqua e tra acqua e parti metalliche. Idoneo per acqua potabile. Attacco idraulico inferiore 1". Attacco idraulico superiore 1/2" F 3/4" M. Campo temperature di esercizio -10/99°C; Pressione massima di esercizio 10 bar; Pressione di precarica 2,5 bar; Diametro 500 mm; Altezza 945±20mm. Dichiarazione di conformità ai requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva 2014/68/UE. Modello: ELBI AFV-150 CE. Cod. A032L43

ELBI S.p.A.

Sede centrale e stabilimento: Via Buccia, 9 LIMENA I-35010 (PD) IT - C.P. 103 | Tel +39 (049) 88 40 677 | Fax +39 (049) 88 41 610

Stabilimento e deposito: Via delle Magnolie, 19 MODUGNO I-70026 (BA) IT - Tel. +39 (080) 53 16 843 | Fax +39 (080) 53 16 822

P. IVA: 00838770287 | www.elbi.it | info@elbi.it | Società soggetta a direzione e coordinamento di Tintoretto srl

Descrizione AFV 200 CE:

Autoclave da litri 200 con corpo in acciaio, a membrana atossica alimentare intercambiabile in EPDM con caratteristiche di elasticità tali da permettere una totale espansione all'interno del serbatoio assicurando migliori prestazioni e maggiore durata, verniciato a polveri epossidiche di colore blu per una elevata protezione contro gli agenti atmosferici. Completa separazione tra aria ed acqua e tra acqua e parti metalliche. Idoneo per acqua potabile. Attacco idraulico inferiore 1 ¼". Attacco idraulico superiore ½" F ¾" M. Campo temperature di esercizio -10/99°C; Pressione massima di esercizio 10 bar; Pressione di precarica 2,5 bar; Diametro 600 mm; Altezza 1035±20 mm. Dichiarazione di conformità ai requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva 2014/68/UE. Modello: ELBI AFV-200 CE. Cod. A032L47

Descrizione AFV 300 CE:

Autoclave da litri 300 con corpo in acciaio, a membrana atossica alimentare intercambiabile in EPDM con caratteristiche di elasticità tali da permettere una totale espansione all'interno del serbatoio assicurando migliori prestazioni e maggiore durata, verniciato a polveri epossidiche di colore blu per una elevata protezione contro gli agenti atmosferici. Completa separazione tra aria ed acqua e tra acqua e parti metalliche. Idoneo per acqua potabile. Attacco idraulico inferiore 1 ¼". Attacco idraulico superiore ½" F ¾" M. Campo temperature di esercizio -10/99°C; Pressione massima di esercizio 10 bar; Pressione di precarica 2,5 bar; Diametro 650 mm; Altezza 1215±20 mm. Dichiarazione di conformità ai requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva 2014/68/UE. Modello: ELBI AFV-300 CE. Cod. A032L51

Descrizione AFV 500 CE:

Autoclave da litri 500 con corpo in acciaio, a membrana atossica alimentare intercambiabile in EPDM con caratteristiche di elasticità tali da permettere una totale espansione all'interno del serbatoio assicurando migliori prestazioni e maggiore durata, verniciato a polveri epossidiche di colore blu per una elevata protezione contro gli agenti atmosferici. Completa separazione tra aria ed acqua e tra acqua e parti metalliche. Idoneo per acqua potabile. Attacco idraulico inferiore 1 ¼". Attacco idraulico superiore ½" F ¾" M. Campo temperature di esercizio -10/99°C; Pressione massima di esercizio 10 bar; Pressione di precarica 2,5 bar; Diametro 775 mm; Altezza 1360±20mm. Dichiarazione di conformità ai requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva 2014/68/UE. Modello: ELBI AFV-500 CE. Cod. A032L55

Descrizione AFH 50 CE:

Autoclave senza tirante da litri 50 con corpo in acciaio a sviluppo orizzontale, a membrana atossica alimentare intercambiabile in EPDM con caratteristiche di elasticità tali da permettere una totale espansione all'interno del serbatoio assicurando migliori prestazioni e maggiore durata, verniciato a polveri epossidiche di colore blu per una elevata protezione contro gli agenti atmosferici. Completa separazione tra aria ed acqua e tra acqua e parti metalliche. Idoneo per acqua potabile. Attacco idraulico DN 1". Attacco idraulico DN2 ½" F ¾" M. Campo temperature di esercizio -10/+99°C; Pressione massima di esercizio 10 bar; Pressione di precarica 2,5 bar; Diametro 400 mm; Altezza 420±20 mm. Lunghezza 505±20 mm. Dichiarazione di conformità ai requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva 2014/68/UE. Modello: ELBI AFH-50 CE. Cod. A042L34

ELBI S.p.A.

Sede centrale e stabilimento: Via Buccia, 9 LIMENA I-35010 (PD) IT – C.P. 103 | Tel +39 (049) 88 40 677 | Fax +39 (049) 88 41 610
Stabilimento e deposito: Via delle Magnolie, 19 MODUGNO I-70026 (BA) IT - Tel. +39 (080) 53 16 843 | Fax +39 (080) 53 16 822
P. IVA: 00838770287 | www.elbi.it | info@elbi.it | Società soggetta a direzione e coordinamento di Tintoretto srl

Descrizione AFH 60 CE:

Autoclave da litri 60 con corpo in acciaio a sviluppo orizzontale, a membrana atossica alimentare intercambiabile in EPDM con caratteristiche di elasticità tali da permettere una totale espansione all'interno del serbatoio assicurando migliori prestazioni e maggiore durata, verniciato a polveri epossidiche di colore blu per una elevata protezione contro gli agenti atmosferici. Completa separazione tra aria ed acqua e tra acqua e parti metalliche. Idoneo per acqua potabile. Attacco idraulico DN 1". Attacco idraulico DN2 ½" F ¾" M. Campo temperature di esercizio -10/99°C; Pressione massima di esercizio 10 bar; Pressione di precarica 2,5 bar; Diametro 400 mm; Altezza 485±20 mm. Lunghezza 650±20 mm. Dichiarazione di conformità ai requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva 2014/68/UE.

Modello: ELBI AFH-60 CE. Cod. A042L35

Descrizione AFH 80 CE:

Autoclave da litri 80 con corpo in acciaio a sviluppo orizzontale, a membrana atossica alimentare intercambiabile in EPDM con caratteristiche di elasticità tali da permettere una totale espansione all'interno del serbatoio assicurando migliori prestazioni e maggiore durata, verniciato a polveri epossidiche di colore blu per una elevata protezione contro gli agenti atmosferici. Completa separazione tra aria ed acqua e tra acqua e parti metalliche. Idoneo per acqua potabile. Attacco idraulico DN 1". Attacco idraulico DN2 ½" F ¾" M. Campo temperature di esercizio -10/99°C; Pressione massima di esercizio 10 bar; Pressione di precarica 2,5 bar; Diametro 400 mm; Altezza 485±20 mm. Lunghezza 745±20 mm. Dichiarazione di conformità ai requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva 2014/68/UE.

Modello: ELBI AFH-80 CE. Cod. A042L37

Descrizione AFH 100 CE:

Autoclave da litri 100 con corpo in acciaio a sviluppo orizzontale, a membrana atossica alimentare intercambiabile in EPDM con caratteristiche di elasticità tali da permettere una totale espansione all'interno del serbatoio assicurando migliori prestazioni e maggiore durata, verniciato a polveri epossidiche di colore blu per una elevata protezione contro gli agenti atmosferici. Completa separazione tra aria ed acqua e tra acqua e parti metalliche. Idoneo per acqua potabile. Attacco idraulico DN 1". Attacco idraulico DN2 ½" F ¾" M. Campo temperature di esercizio -10/+99°C; Pressione massima di esercizio 10 bar; Pressione di precarica 2,5 bar; Diametro 500 mm; Altezza 580±20 mm. Lunghezza 680±20 mm. Dichiarazione di conformità ai requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva 2014/68/UE.

Modello: ELBI AFH-100 CE. Cod. A042L38

ELBI S.p.A.

Sede centrale e stabilimento: Via Buccia, 9 LIMENA I-35010 (PD) IT – C.P. 103 | Tel +39 (049) 88 40 677 | Fax +39 (049) 88 41 610
Stabilimento e deposito: Via delle Magnolie, 19 MODUGNO I-70026 (BA) IT - Tel. +39 (080) 53 16 843 | Fax +39 (080) 53 16 822
P. IVA: 00838770287 | www.elbi.it | info@elbi.it | Società soggetta a direzione e coordinamento di Tintoretto srl

Descrizione AFH 200 CE:

Autoclave da litri 200 con corpo in acciaio a sviluppo orizzontale, a membrana atossica alimentare intercambiabile in EPDM con caratteristiche di elasticità tali da permettere una totale espansione all'interno del serbatoio assicurando migliori prestazioni e maggiore durata, verniciato a polveri epossidiche di colore blu per una elevata protezione contro gli agenti atmosferici. Completa separazione tra aria ed acqua e tra acqua e parti metalliche. Idoneo per acqua potabile. Attacco idraulico DN1 1 ¼". Attacco idraulico DN2 ½" F ¾" M. Campo temperature di esercizio -10/+99°C; Pressione massima di esercizio 10 bar; Pressione di precarica 2,5 bar; Diametro 600 mm; Altezza 685±20 mm. Lunghezza 960±20 mm. Dichiarazione di conformità ai requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva 2014/68/UE.

Modello: ELBI AFH-200 CE. Cod.A042L47

Descrizione AFH 300 CE:

Autoclave da litri 300 con corpo in acciaio a sviluppo orizzontale, a membrana atossica alimentare intercambiabile in EPDM con caratteristiche di elasticità tali da permettere una totale espansione all'interno del serbatoio assicurando migliori prestazioni e maggiore durata, verniciato a polveri epossidiche di colore blu per una elevata protezione contro gli agenti atmosferici. Completa separazione tra aria ed acqua e tra acqua e parti metalliche. Idoneo per acqua potabile. Attacco idraulico DN1 1 ¼". Attacco idraulico DN2 ½" F ¾" M. Campo temperature di esercizio -10/99°C; Pressione massima di esercizio 10 bar; Pressione di precarica 2,5 bar; Diametro 650 mm; Altezza 725±20 mm. Lunghezza 1145±20 mm. Dichiarazione di conformità ai requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva 2014/68/UE.

Modello: ELBI AFH-300 CE. Cod.A042L51

Descrizione AFV 100/16 CE:

Autoclave da litri 100 con corpo in acciaio, a membrana atossica alimentare intercambiabile in EPDM con caratteristiche di elasticità tali da permettere una totale espansione all'interno del serbatoio assicurando migliori prestazioni e maggiore durata, verniciato a polveri epossidiche di colore blu per una elevata protezione contro gli agenti atmosferici. Completa separazione tra aria ed acqua e tra acqua e parti metalliche. Idoneo per acqua potabile. Attacco idraulico inferiore 1". Attacco idraulico superiore ½" F ¾" M. Campo temperature di esercizio -10/99°C; Pressione massima di esercizio 16 bar; Pressione di precarica 2,5 bar; Diametro 500 mm; Altezza 740±20 mm. Dichiarazione di conformità ai requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva 2014/68/UE. Modello: ELBI AFV-100/16 CE. Cod. A032R38

Descrizione AFV 200/16 CE:

Autoclave da litri 200 con corpo in acciaio, a membrana atossica alimentare intercambiabile in EPDM con caratteristiche di elasticità tali da permettere una totale espansione all'interno del serbatoio assicurando migliori prestazioni e maggiore durata, verniciato a polveri epossidiche di colore blu per una elevata protezione contro gli agenti atmosferici. Completa separazione tra aria ed acqua e tra acqua e parti metalliche. Idoneo per acqua potabile. Attacco idraulico inferiore 1 1/4". Attacco idraulico superiore ½" F ¾" M. Campo temperature di esercizio -10/99°C; Pressione massima di esercizio 16 bar; Pressione di precarica 2,5 bar; Diametro 600 mm; Altezza 1035±20 mm. Dichiarazione di conformità ai requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva 2014/68/UE. Modello: ELBI AFV-200/16 CE. Cod. A032R47

ELBI S.p.A.

Sede centrale e stabilimento: Via Buccià, 9 LIMENA I-35010 (PD) IT – C.P. 103 | Tel +39 (049) 88 40 677 | Fax +39 (049) 88 41 610

Stabilimento e deposito: Via delle Magnolie, 19 MODUGNO I-70026 (BA) IT - Tel. +39 (080) 53 16 843 | Fax +39 (080) 53 16 822

P. IVA: 00838770287 | www.elbi.it | info@elbi.it | Società soggetta a direzione e coordinamento di Tintoretto srl

Descrizione AFV 300/16 CE:

Autoclave da litri 300 con corpo in acciaio, a membrana atossica alimentare intercambiabile in EPDM con caratteristiche di elasticità tali da permettere una totale espansione all'interno del serbatoio assicurando migliori prestazioni e maggiore durata, verniciato a polveri epossidiche di colore blu per una elevata protezione contro gli agenti atmosferici. Completa separazione tra aria ed acqua e tra acqua e parti metalliche. Idoneo per acqua potabile. Attacco idraulico inferiore 1 1/4". Attacco idraulico superiore 1/2" F 3/4" M. Campo temperature di esercizio -10/99°C; Pressione massima di esercizio 16 bar; Pressione di precarica 2,5 bar; Diametro 650 mm; Altezza 1215±20mm. Dichiarazione di conformità ai requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva 2014/68/UE. Modello: ELBI AFV-500/16 CE. Cod. A032R51

Descrizione AFV 500/16 CE:

Autoclave da litri 500 con corpo in acciaio, a membrana atossica alimentare intercambiabile in EPDM con caratteristiche di elasticità tali da permettere una totale espansione all'interno del serbatoio assicurando migliori prestazioni e maggiore durata, verniciato a solvente di colore grigio per una elevata protezione contro gli agenti atmosferici. Completa separazione tra aria ed acqua e tra acqua e parti metalliche. Idoneo per acqua potabile. Attacco idraulico inferiore 2". Attacco idraulico superiore 1/2" F 3/4" M. Campo temperature di esercizio -10/99°C; Pressione massima di esercizio 16 bar; Pressione di precarica 2,5 bar; Diametro 650 mm; Altezza 1865±20 mm. Dichiarazione di conformità ai requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva 2014/68/UE. Modello: ELBI AFV-500/16 CE. Cod. A032R55

ELBI S.p.A.

Sede centrale e stabilimento: Via Buccia, 9 LIMENA I-35010 (PD) IT – C.P. 103 | Tel +39 (049) 88 40 677 | Fax +39 (049) 88 41 610

Stabilimento e deposito: Via delle Magnolie, 19 MODUGNO I-70026 (BA) IT - Tel. +39 (080) 53 16 843 | Fax +39 (080) 53 16 822

P. IVA: 00838770287 | www.elbi.it | info@elbi.it | Società soggetta a direzione e coordinamento di Tintoretto srl