





1/9 

Motoseghe

Motosega Husqvarna 550 XP® Mark II

50,1 cm³
Cilindrata**3 kW** 
Potenza resa¹**19,6 m/s**
Velocità catena alla potenza max

-  [Sistema di raffreddamento ottimizzato](#)
-  [Tacca di abbattimento](#)
-  [Dadi con sistema anticaduta](#)
-  [Mostra tutte le caratteristiche](#)

TROVA UN RIVENDITORE

 [Confronta](#)

+

Motosega da 50 cc alte prestazioni per cura professionale foreste e alberi

Motosega da 50cc potente, duratura e facile da manovrare con eccellenti prestazioni e capacità di taglio. Adatta per l'abbattimento, la sramatura di alberi di piccole e medie dimensioni e per la cura in generale degli alberi. Il design snello e le numerose caratteristiche innovative come AutoTune™, rendono il funzionamento efficiente, affidabile e confortevole.

Caratteristiche



Sistema di raffreddamento ottimizzato

Sistema di raffreddamento ottimizzato

[Vedi tutto](#)



Tacca di abbattimento

Una perfetta linea guida è molto importante per l'abbattimento

[Vedi tutto](#)



Dadi con sistema anti

La funzione anticadu della barra ne previer smarrimento.

[Vedi tutto](#)



Specifiche

Confronta le specifiche e le caratteristiche con prodotti Husqvarna simili.

[CONFRONTA](#)

	550 XP® Mark II Art. n.: 967 69 08-36
Motore	
Velocità catena alla potenza max	19,6 m/s
Cilindrata	50,1 cm ³
Potenza resa ¹ ⓘ	3 kW
Attrezzatura	
Lunghezza barra raccomandata, min	33 cm
Passo	.325"
Lunghezza barra raccomandata, max	50 cm
Tipo catena	SP33G
Lunghezza barra (cm)	40 cm
Lunghezza barra (pollici)	16 poll.
Dimensioni	
Peso (gruppo di taglio escl.)	5,3 kg
Suono e rumorosità	
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore	107 dB(A)

Livello di potenza acustica, garantito (LWA)

117 dB(A)

Vibrazioni

Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura posteriore

4,9 m/s²

Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura anteriore

4 m/s²

Emissione

Emissioni di gas di scarico (CO2 EU V)² ⓘ

813 g/kWh

Servizi

+

Supporto per i proprietari

+

Disclaimer:

¹ Potenza resa: Potenza nominale netta in base a ISO 7293, a giri/min specificati.

² Emissioni di gas di scarico (CO2 EU V): Questa misurazione di CO2 è il risultato di prove effettuate su un ciclo di prova fisso in condizioni di laboratorio su un motore (capogruppo) rappresentante del tipo di motore (famiglia di motori) e non implica o esprime alcuna garanzia delle prestazioni di un motore particolare.

Per 550 XP® Mark II

↗ [Espandi](#)

[Accessori](#) Offerte



Catene per motoseghe
X-Cut™ SP33G .325" PIXEL 1,3 mm



Catene per motoseghe
X-Cut™ SP33G .325" PIXEL 1,3 mm



Catene per motoseghe
X-Cut™ SP33G .325" PIXEL 1,3 mm



Potrebbero interessarti anche... (5)

↗ [Espandi](#)