

2.2 Stucchi per interni

AGUAPLAST®

Alto Riempimento

Stucco pronto, per riempimento.



Per riempire e lisciare su muro e legno:



- Fino a 20 mm in mano unica.
- Flessibile, rinforzato con fibre.

IMPIEGHI:

- Riempimento e preparazione di supporti in legno.
- Stuccatura di buchi e crepe di media entità su qualsiasi superficie edile.
- Fissaggio di elementi leggeri, in gesso e polistirolo.

CARATTERISTICHE:

- Elevata capacità riempitiva, in mano unica con ritiro minimo.
- Segue le dilatazioni delle crepe fino al 20% senza cavillare.
- Facile da applicare e carteggiare.
- Colorabile con coloranti universali all'acqua, max 5%.
- Può essere rivestito con qualsiasi pittura, vernice, impregnante.
- Se applicato in esterno, è consigliabile sovraverniciare.

N°art.	Formato	 Box PZ	 Pallet PZ
36590	Tubo 200 ml	12	1200
31400	Barattolo 1 kg	12	648
35400	Latta 5 kg	4	144



Interno/Esterno



Appena secco



Senza limite



<200 µ: Fine



12 h/mm



Bianco



1,4 kg/m²/mm



5-35° C



0-20 mm

Sigilli e certificazioni

